

Luchtsnelheidsmeter

testo 416

- Onmiddellijke weergave van de volumestroom
- Berekening van het punt- of tijdgemiddelde
- Max.-/min.-waarden
- Hold-toets voor het vasthouden van de meetwaarden
- Verlicht display
- Auto-Off functie
- TopSafe, bescherming tegen vuil en stof (optie)



testo 416 is een compacte anemometer met een vast aangesloten vleugelradsonde. Deze anemometer is uiterst geschikt voor luchtsnelheidsmetingen in kanalen dankzij het telescopisch vleugelrad (lengte max. 890 mm, diameter 16mm). De volumestroom wordt onmiddellijk in het display weergegeven.

Voor een nauwkeurige berekening van de volumestroom kan de kanaaldoorsnede eenvoudig in de testo 416 ingevoerd

worden. De berekening van het tijd- en puntgemiddelde biedt meer informatie over de gemiddelde volumestroom. Met behulp van de Hold-functie kan de actuele meetwaarde in het display vastgehouden worden. De minimum- en maximumwaarden kunnen met één druk op de knop weergegeven worden. De optionele TopSafe beschermt het instrument tegen vuil en stoten en zorgt voor een langere levensduur van de testo 416.

Technische gegevens / Toebehoren

testo 416

testo 416, luchtsnelheidsmeter met vast aangesloten telescoop-vleugelrad (max. 890 mm), incl. batterij en kalibratieprotocol



Bestelnr. 0560 4160

Sensor type	Vleugelrad
Meetbereik	0.6 ... 40 m/s
Nauwkeurigheid ±1 digit	±(0.2 m/s +1.5% v.d. mw.)
Resolutie	0.1 m/s

Algemene technische gegevens

Bedrijfstemperatuur	-20 ... +50 °C
Opslagtemperatuur	-40 ... +70 °C
Batterijtype	9V-blockbatterij, 6F22
Levensduur batterij	80 uur
Afmetingen	182 x 64 x 40 mm
Gewicht	325 g
Behuizing	ABS

Toebehoren

Bestelnr.

Toebehoren voor meetinstrument

Etui voor meetinstrument en voeler	0516 0191	
TopSafe, bescherming tegen vuil en stoten	0516 0221	
Transportkoffer voor meetinstrument en voelers (405 x 170 x 85 mm)	0516 1201	
9V-accu voor meetinstrument, i.p.v. batterij	0515 0025	
ISO-kalibratiecertificaat luchtsnelheid hittedraad-/ vleugelradanemometer; kalibratiepunten 1; 4; 8 m/s	230520 7712	



Testo BV
Postbus 1026, 1300 BA Almere
Randstad 21-53, 1314 BH Almere
Telefoon 036-5487 000
Fax 036-5487 009
E-mail info@testo.nl

