

We measure it.



Thermo-hygrometer

testo 605-H1

Nauwkeurig meten van de luchtvochtigheid, de luchttemperatuur en het dauwpunt

Ideaal voor metingen in een kanaal

Eenvoudig aflezen van de meetwaarden dankzij het kantelbare display



%RV

°C

°C td

De buigbare thermo-hygrometer testo 605-H1 is flexibel en comfortabel in gebruik. Het display kan in verschillende posities gedraaid worden zodat het steeds duidelijk af te lezen is. De langdurig stabiele vochtsensor garandeert correcte meetwaarden zelfs na jaren. De kleine, compacte en nauwkeurige testo 605-H1 meet de luchtvochtigheid, de

temperatuur en berekent bovendien de dauwpunttemperatuur. testo 605-H1 is ideaal voor de controle van een luchtkanaal. De sondebuis heeft een lengte van 125 mm en kan dankzij de bijgeleverde houder optimaal in het kanaal geplaatst worden. De draaibare beschermkap beschermt de sensor tegen vuil en stof.

Technische gegevens / Toebehoren

testo 605-H1

testo 605-H1, thermo-hygrometer met kanaalhouder en dauwpuntberekening, incl. bevestigingsclip en batterij



Bestelnr. 0560 6053

Algemene technische gegevens

Bedrijfstemp.	0 ... +50 °C
Opslagtemp.	-20 ... +70 °C
Batterijtype	3 AAA micro batteries
Levensd. batterij	Ca. 1000 h
Gewicht	75 g (incl. batterijen, zonder verpakking)

Sensor types

	NTC	Testo capacatieve vochtsensor
Meetbereik	0 ... +50 °C -20 ... +50 °C td	5 ... 95 %RV
Nauwkeurigheid ±1 Digit	±0.5 °C	±3 %RV
Resolutie	0.1 °C	0.1 %RV

Toebehoren

Bestelnr.

Toebehoren voor meetinstrument

ISO-kalibratiecertificaat vochtigheid
kalibratiepunten 12, 33, 76 %RV bij 25°C

230520 7731

Testo BV
Postbus 1026, 1300 BA Almere
Randstad 21-53, 1314 BH Almere
Telefoon 036-5487 000
Fax 036-5487 009
E-mail info@testo.nl

