

# Meetinstrument voor vocht, temperatuur en druk

**testo 622 - Snelle en nauwkeurige bewaking van het binnenklimaat**

---

Nauwkeurige meting van temperatuur, vocht en druk

---

Alle belangrijke waarden in een oogopslag

---

Groot, makkelijk afleesbaar display

---

Instelbare kalibratie herinneringsfunctie (optioneel)

---



De testo 622 meet naast temperatuur en vocht ook druk en is daardoor ideaal voor bewaking van het binnenklimaat. In het grote, makkelijk afleesbare display worden de actuele meetwaarden alsmede datum en tijd weergegeven. Zo ziet u in een oogopslag alle belangrijke waarden. De testo 622 leent zich uitstekend in laboratoria voor het volgen van de omgevingsomstandigheden in kalibraties of experimentele opstellingen.

Dankzij de lange termijn stabiele sensor toont het

meetinstrument jarenlang betrouwbare en nauwkeurige meetresultaten. De meegeleverde ophangbevestiging en tafelstandaard aan de achterkant maken een flexibele positionering van het meetinstrument mogelijk.

## Technische gegevens / Accessoires

### testo 622

testo 622 hygrometer met drukweergave, incl. kalibratieprotocol, batterijen en bevestigingsmateriaal



Bestelnr. 0560 6220

### Algemene technische gegevens

Meetinterval	10 sec
Opslagtemp.	-20 ... +60 °C
Bedrijfstemp.	-10 ... +60 °C
Levensduur batterij	12 maanden
Gewicht	240 g (zonder batterijen)
Afmeting	185 x 105 x 36 mm

### Sensor types

	NTC	Testo capacitieve vochtsensor	piëzo-resistieve druksensor
Meetbereik	-10 ... +60 °C	0 ... 100 %RV	300 ... 1200 hPa
Nauwkeurigheid ±1 Digit	±0.4 °C	±2 %RV bij +25 °C (10 ... 90 %RV) ±3 %RV (overige meetbereik)	±3 hPa
Resolutie	0.1 °C	0.1 %RV	0.1 hPa

### Accessoires

Bestelnr.

#### Toebehoren voor meetinstrument

ISO-kalibratiecertificaat vochtigheid, Kalibratiepunten 11,3 %RV, 33 %RV, 75,3 %RV bij +25 °C per kanaal/instrument	230520 7731	
DAkkS-kalibratiecertificaat vochtigheid	0520 0276	

0993 9963/dk/A/01.2019

Wijzigingen, ook van technische aard, voorbehouden

Testo BV  
Postbus 1026, 1300 BA Almere  
Randstad 21-53, 1314 BH Almere  
Telefoon 036-5487 000  
Fax 036-5487 009  
E-mail info@testo.nl

