

Digitale multimeter

testo 760-1
testo 760-2
testo 760-3

Eenvoudige bediening middels functietoesten ipv draaischijf

Meetgrootte herkenning middels bus belegging

Voorkomt verkeerde instellingen

True-RMS metingen

Groot verlicht display



De testo 760 digitale multimeter familie bestaat uit drie modellen voor alle belangrijke elektrotechnische meettaken. Functie knoppen vervangen de conventionele manier van werken en biedt zo meer betrouwbaarheid en eenvoudige bediening. Het selecteren van verkeerde instellingen is niet meer mogelijk dankzij het automatische herkenning van de meting en parameters. Bij de herkenning van de parameter licht de bijhorende functiekноп op waardoor meetfouten

maken onmogelijk is. De testo 760-1 is de basis versie voor bijna alle dagelijkse werkzaamheden. De testo 760-2 onderscheid zich door het grotere meetbereik, de True-RMS meting alsmede een low-pas filter. De testo 760-3 is het meest uitgebreide model en beschikt over een meetbereik tot 1000 V en een hoger bereik voor zowel frequentie als capaciteit.

Technische gegevens

testo 760-1

testo 760-1, multimeter incl. batterijen en één set meetkabels

Bestelnr. 0590 7601



testo 760-2

testo 760-2, True-RMS multimeter incl. batterijen, één set meetkabels en één adapter voor type K thermokoppels

Bestelnr. 0590 7602



testo 760-3

testo 760-3, True-RMS multimeter incl. batterijen en één set meetkabels

Bestelnr. 0590 7603



Technische gegevens	testo 760-1	testo 760-2	testo 760-3
True RMS	–		✓
Basic nauwkeurigheid	0.8 %	0.1 %	
AC/DC spanning meetbereik	0.1 mV ... 600 V AC/DC		0.1 mV to 1,000 V AC/DC
AC/DC stroom meetbereik	1 mA tot 10 A AC/DC	0.1 µA ... 10 A AC/DC	
Weerstand	0.1 ... 40 MΩ	0.1 ... 60 MΩ	
Frequentie	0.001 Hz ... 500 kHz	0.001 Hz ... 30 MHz	0.001 Hz ... 60 MHz
Capaciteit	0.001 nF ... 100 µF	0.001 nF ... 30,000 µF	0.001 nF ... 60,000 µF
Temperatuur	–	-20 ... +500°C	
Doorbelt test		✓	
Diode test		✓	
Display (telling)	4,000	6,000	
Veiligheids-classificatie	CATIV/300 V CATIII/600 V	CATIV/600 V CATIII/1,000 V	
Beschermklasse	IP 64		
Bedrijfstemperatuur	-10 ... +50°C		
Opslagtemperatuur	-15 ... +60°C		
Afmetingen	167 x 84 x 45 mm (L x W x H)		
Gewicht	340g		
Garantie	2 jaar		
Toelating	TÜV, CSA, CE		
Voldoet aan	EN 61326-1		

1981 1544/cw/1/07.2015

Wijzigingen, ook van technische aard, voorbehouden.

testo 760-1/-2/-3 accessoires

Bestelnr.

Magnetische haak	0590 0001	
Set veiligheid krokodillenbek clips	0590 0008	
Set krokodillenbek clips	0590 0009	
Set van 2 mm meetkabels (hoekige plug)	0590 0010	
Set van 4 mm standaard meetkabels (hoekige plug)	0590 0011	
Set van 4 mm standaard meetkabels (rechte plug)	0590 0012	
Set van meetkabel extensions (rechte plug)	0590 0013	
Set van meetkabel extensions (hoekige plug)	0590 0014	
testo 760 transporttas	0590 0016	
ISO kalibratie certificaat multimeter	230520 8112	
DAkkS kalibratiecertificaat multimeter	0590 0016	

testo 760-1/-2 accessoires

Bestelnr.

Set van 5 x 10 A/600 V reserve zekeringen	0590 0005	
Set van 5 x 630 mA/600 V reserve zekeringen	0590 0007	

testo 760-2/-3 accessoires

Type K thermokoppel adapter	0590 0002	
Stroomtang adapter	0590 0003	

testo 760-3 accessoires

Set van 5 x 10 A/1,000 V reserve zekeringen	0590 0004	
Set van 5 x 630 mA/1,000 V reserve zekeringen	0590 0006	

Testo BV
Postbus 1026, 1300 BA Almere
Randstad 21-53, 1314 BH Almere
Telefoon 036-5487 000
E-mail info@testo.nl



www.testo.nl