

# Infrarood thermometer met smartphone bediening

## testo 805i

---

Professionele compacte meetinstrumenten uit de Testo Smart Probes serie voor het gebruik met smartphones/ tablets.

---

Contactloze IR meter van oppervlaktetemperatuur

---

Eenvoudige beeldweergave van meetwaarden en meetvlekmarkering

---

Meetgegevens analyseren en verzenden d.m.v. Smart Probes App.

---

Ruimtebesparend en eenvoudig te transporteren

---



 Bluetooth  
+ app

testo Smart App  
als gratis download



De testo 805i, de handzame infrarood thermometer is uitermate geschikt voor zeer snellen contactloze metingen aan muren, componenten en objecten die niet eenvoudig te bereiken zijn. De meetlocatie wordt weergegeven door multi-point meetmarkering zodat u altijd precies weet waar u aan het meten bent. De meetgegevens kunnen


eenvoudig uitgelezen worden in de App en kunnen worden gedocumenteerd. De testo Smart App biedt ook een speciaal menu voor het opsporen van vocht/schimmel plekken en u kunt met de de Smart App de meetprotocollen direct verzenden als PDF of Excel.

## Technische gegevens / toebehoren

### testo 805i

testo 805i, infrarood thermometer met smartphone bediening, incl. batterijen en kalibratieprotocol

Bestelnr. 0560 1805



### testo Smart App

Met de app wordt uw smartphone/tablet het display van de testo 805i. Zowel de bediening van het meetinstrument als de weergave van de meetwaarden vinden met bluetooth plaats via de testo Smart App op uw smartphone of tablet – onafhankelijk van de meetplek. Bovendien kunt u in de app meetrappen opstellen, deze van foto's en commentaar voorzien en via e-mail verzenden. Voor iOS en Android.

Sensortype	Infrarood
Meetbereik	-30 ... +250 °C
Nauwkeurigheid ±1 digit	±1,5 °C of ±1,5 % v. mw. (0 ... +250 °C) ±2,0 °C (-20 ... -0,1 °C) ±2,5 °C (-30 ... -20,1 °C)
Resolutie	0,1 °C

### Algemene technische gegevens

Compatibiliteit	Vereist Android 11.0 of nieuwer / Android 6.0 of nieuwer Vereist mobiel eindtoestel met bluetooth 4.0
Opslagtemperatuur	-20 ... +60 °C
Bedrijfstemperatuur	-10 ... +50 °C
Type batterij	3 microcellen AAA
Batterijduur	30 h
Optiek	10:1
Lasermarkering	Diffractioneel optiek (lasercirkel)
Afmetingen	140 x 36 x 25 mm
Emissiegraad	0,1 ... 1,0 instelbaar

### Toebehoren

### Bestelnr.

testo Smart Case (VAC) voor het bewaren en transporteren van testo 405i, testo 410i, testo 510i, testo 605i, testo 805i en testo 905i, afmetingen 270 x 190 x 60 mm	0516 0260	
ISO-kalibratiecertificaat temperatuur, infrarood-thermometer, kalibratiepunten +60 °C; +120 °C; +180 °C	0520 0002	