

Miernik wilgotności drewna i materiałów budowlanych

testo 616 – bezinwazyjny i szybki pomiary wilgotności materiałów

Precyzyjne pomiary wilgotności drewna i materiałów budowlanych

Charakterystyki 10 materiałów zapamiętanych w urządzeniu

Ergonomiczna budowa dla zapewnienia optymalnego nacisku

Funkcje HOLD, maks i min

Podświetlany wyświetlacz



%

Wilgotnościomierz testo 616 umożliwia szybkie i wolne od uszkodzeń badanie krzywych wilgotności materiałów budowlanych i drewna. Ułatwia również pracę przy obserwacji procesu suszenia podłóg, ścian i innych powierzchni.

Dla szczególnie szybkiej i łatwej obsługi oraz wykonania rzetelnego pomiaru, charakterystyki następujących materiałów są zapisane w pamięci urządzenia: jastrych anhydrytowy, jastrych cementowy, cegła wapienno-piaskowa, beton komórkowy, beton, cegła z otworami pionowymi i cegła. Do pomiaru wilgotności drewna dostępne są krzywe charakterystyczne dla drewna miękkiego, twardego i płyt wiórowych.

Wyniki pomiarów są bezinwazyjnie rejestrowane do głębokości 5 cm i mogą zostać zatrzymane po naciśnięciu jednego przycisku.

Dane wyświetlane są w procentach wagowych w odniesieniu do suchej masy materiału.

Dane techniczne / Akcesoria

testo 616

Miernik wilgotności testo 616 do bezinwazyjnego pomiaru wilgotności drewna i innych materiałów budowlanych.

Nr kat. 0560 6160



Typ czujników

Zakres pomiarowy

Zakres pomiarowy drewna:	< 50 %
Zakres pomiarowy materiałów budowlanych:	< 20 %
Rozdzielczość	0.1

Dane techniczne ogólne

Jednostka miary:	Zawartość wody w procentach wagowych na podstawie suchej masy (%)
Głębokość pomiarowa:	do 5 cm
Szybkość pomiaru	0.5 s
Odświeżanie ekranu	0.5 s
Klasa ochrony	IP30
Temperatura pracy	+5 do +40 °C / 10 do 80 %RH
Temperatura przechowywania	-20 to +70 °C
Typ baterii	Bateria blokowa 9 V, 6F22
Żywotność baterii	60 h
Waga	260 g
Materiał obudowy	ABS/TPE/Metal
Wymiary	70 x 58 x 234 mm

Akcesoria

Nr kat.

Walizka na urządzenie pomiarowe i sondy	0516 0191
---	-----------