

testo 316-EX

Be sure. **testo**

Detektor nieszczelności gazowych

testo 316-Ex



Detektor nieszczelności gazowych testo 316-EX idealnie sprawdza się do wykrywania gazu podczas lokalizacji wycieków z rur i instalacji gazowych w pomieszczeniach oraz na zewnątrz. Jest on zgodny z wytyczną 94/9 / EG (ATEX), zapewnia ochronę przeciwwybuchową dla metanu, propanu i wodoru.

Detektor gazu z ochroną przeciwwybuchową

testo 316-EX

testo 316-EX, elektroniczny detektor nieszczelności gazowych z ochroną przeciwwybuchową, baterie, futerał, klucz imbusowy i protokół kalibracji.

Nr katalogowy 0632 0336



- Elastyczna sonda do pomiaru w trudno dostępnych miejscach
- Rozdzielczość 1 ppm na wyświetlaczu
- Możliwość ręcznego ustawienia "tła" w miejscu występowania gazu w celu wygodnej lokalizacji wycieku
- Zgodny z normą 94/9/EG (ATEX)

Typ sensora

	Metan	Propan	Wodór
Zakres pomiarowy	1 ppm do 2.5 obj. % CH_4	1 ppm do 1.0 obj. % C_3H_8	1 ppm do 2.0 obj. % H_2
Próg wyzwalania	1 ppm	1 ppm	1 ppm
Rozdzielczość	1 ppm / 0,1 obj. %	1 ppm / 0,1 obj. %	1 ppm / 0,1 obj. %

Ogólne dane techniczne

Temp. przechowywania	-10 do +50 °C
Temp. pracy	-10 do +40 °C
Wilgotność pracy	20 do 80 %RH (bez kondensacji)
Napięcie zasilania	2 x 1,5 V (Mignon) / AA Baterie muszą być dopuszczone do stosowania w obszarach zagrożonych wybuchem: Camelion Plus Alkaline LR6 (patrz dane do zamówienia, nr katalogowy 0515 0316)
Żywotność baterii	do 10 h
t_{90}	14 s

Waga	Ok. 200 g
Wymiary	135 x 45 x 25 mm
Klasa ochrony	IP54
Wytyczne UE	94/9/EG (ATEX) 2004/108/EG
Ochrona EX	II 2G EEx ib IIC T1 (Strefa Ex 1)

Akcesoria

Nr kat.

Zapassowe baterie Camelion Plus Alkaline LR6 (AA), 1.5 V / 2600 mAh	0515 0316	
---	-----------	--