

Detektor CO

Monitoring stężenia tlenu węgla w otoczeniu



Zastosowanie, szczegóły oraz akcesoria do testo 317-3



Dane techniczne

| | |
|---------------------------|---|
| Zakres pomiarowy | 0 do +1999 ppm CO |
| Rozdzielczość | 1 ppm |
| Dokładność | ± 10 % (+100 do +499 ppm) ± 10 ppm (0 do +99 ppm) ± 20 % (>500 ppm) |
| Czas reakcji (t_{90}) | 40 s |
| Zasilanie | 2 baterie Typ AAA |
| Trwałość baterii | 150h (przy wyłączonym sygnale dźwiękowym) |
| Temperatura otoczenia | -5 do +45 °C |
| Gwarancja | 2 lata na urządzenie 3 lata na sensor CO |

Urządzenie testo 317-3 CO monitor wykrywa obecność tlenu węgla w otoczeniu i ostrzega użytkownika wizualnie i dźwiękowo o koncentracji niebezpiecznego gazu np. podczas instalacji i serwisowania grzejników gazowych.

Zalety specjalne:

- 3-letnia gwarancja na cele CO
- Alarm optyczny i dźwiękowy
- Bez fazy zerowania, urządzenie może być używane natychmiast
- Regulowany poziom alarmu
- Zerowanie CO w miejscu pomiaru

Dane do zamówienia testo 317-3



Formularz szybkiego zamówienia faksem

| Ilość | Towar | Nr kat. |
|-------|--|-----------|
| | Detektor CO testo 317-3 ze skórzaną torbą, słuchawkami, uchwytem, funkcją autotestowania, skanerem | 0632.3173 |

Do:

Nadawca

Nazwisko

Firma

Dział

Adres

Data, Pospis