

Endoskop

testo 318 - Efektywna kontrola optyczna

Łatwa identyfikacja źródeł zakłóceń za pomocą zintegrowanego oświetlenia LED z 10-stopniową regulacją jasności

Duży kolorowy wyświetlacz LCD (2,4")

Obrotowa kamera o średnicy 9 mm (0,35"), z funkcją obrotu obrazu o 180° i kątem widzenia 70°

Podgląd na żywo w czasie rzeczywistym (>24 FPS) i wygodny dwukrotny zoom cyfrowy

Elastyczna, wodoodporna głowica wygięta w S (1 m) dla łatwych pomiarów trudno dostępnych miejscach

Łatwe usuwanie źródeł zakłóceń dzięki wytrzymałemu hakowi, lusterku i magnesowi

Wodoodporny (IP67)



Wysokiej jakości endoskop testo 318 umożliwia łatwą inspekcję optyczną i bezproblemowe usuwanie źródeł zakłóceń w trudno dostępnych miejscach.

Zintegrowane oświetlenie LED z 10-stopniową regulacją jasności i duży kolorowy wyświetlacz LCD (2,4 cala) zapewniają wyraźne i szczegółowe wyświetlanie obrazów. Obrotowa, wodoodporna kamera (IP67) o średnicy 9 mm z funkcją obrotu obrazu o 180° oferuje wygodny kąt widzenia 70°.

Dzięki podglądowi w czasie rzeczywistym z >24 FPS i 2-krotnemu zoomowi cyfrowemu, trudno dostępne obszary mogą być szczegółowo sprawdzane.

Elastyczna, wodoodporna głowica wygięta w S (IP67) o długości 1 m umożliwia łatwą inspekcję wąskich lub trudno dostępnych obszarów i można ją łatwo zdemontować. Dzięki wytrzymałym hakom, lusterkom i magnesom zidentyfikowane źródła zakłóceń można szybko i łatwo usunąć.

Endoskop testo 318 jest idealny do kontroli przewodów kominowych, kominów, kotłów, systemów klimatyzacji i wentylacji oraz oferuje prostą, precyzyjną i szybką identyfikację źródeł zakłóceń przy doskonałym stosunku kosztów do korzyści.

Dane zamówieniowe / dane techniczne / akcesoria

Obrotowa kamera o średnicy 9 mm (0,35"),
wygodna funkcja obracania obrazu o 180° i kąt
widzenia 70°

Duży kolorowy wyświetlacz LCD (480 x 234
px, 2,4")

Podgląd w czasie rzeczywistym (> 24 FPS)
i wygodny zoom cyfrowy 2x

Łatwe usuwanie
źródeł zakłóceń dzięki
wytrzymałemu hakowi,
lusterku i magnesowi



Elastyczna, wodoodporna głowica
(1 m) ułatwiająca pomiary
trudno dostępnych miejsc

Prosta identyfikacja źródeł
zakłóceń dzięki zintegrowanemu
oświetleniu LED z 10-stopniową
regulacją jasności

testo 318 endoskop

W zestawie baterie i wymienne
narzędzia (hak, magnes, lustroko)



Nr kat. 0563 3185

Dane techniczne

Rozdzielczość kamery	640 x 480 px
Wskaźnik obrazu	>24 FPS
Pole widzenia	70°
Wyświetlacz	LCD o przekątnej 2,4 cala
Rozdzielczość wyświetlacza	480 x 234 px
Zoom	2x (1.2, 1.4, 1.6, 1.8, 2.0)
Temperatura przechowywania	-20 do +60 °C
Temperatura pracy	-10 do 50 °C
Zasilanie	4x baterie alkaliczne AA
Żywotność akumulatora	8 godzin (40% jasności LED)
Głowica wygięta w S	1 m
Klasa ochrony	IP67 głowica wygięta w S, IP40 endoskop
Gwarancja - warunki	https://www.testo.com/pl-PL/serwis-i-pomoc/warunki-gwarancji
Certyfikaty	CE, RoHS, UKCA, FCC

Akcesoria

Nr kat.

Głowica wygięta w S	na zapytanie	
Hak, lustro, magnes	na zapytanie	