

Nowość

Detektor nieszczelności gazowych z elastyczną sondą

testo 513



ppm

% obj.

% DGW

- **Wysoka czułość**
Czułość na poziomie 3 g/rok umożliwia wykrywanie nawet najmniejszych nieszczelności
- **Szybkie działanie**
Wykrywanie nieszczelności z czasem reakcji < 2 s
- **Wygoda użytkowania**
Wykrywanie nieszczelności dzięki elastycznej i giętkiej sondzie pomiarowej.
- **Łatwa i niezawodna obsługa**
Wybierane tryby wyświetlania (wartości liczbowe i wykres słupkowy) zapewniają czytelną identyfikację nieszczelności
- **Zerowanie**
Automatyczny tryb zerowania umożliwia szybkie i precyzyjne lokalizowanie wycieków
Ręczna opcja zerowania pozwala na indywidualne dostosowanie urządzenia

testo 513 to łatwy w obsłudze i niezawodny detektor nieszczelności gazu, przeznaczony do wykrywania gazów palnych, takich jak metan, propan, butan i wodór, w domowych oraz przemysłowych kotłach gazowych i podobnych instalacjach.

Detektor został zaprojektowany z myślą o codziennym użytkowaniu, łącząc wyjątkowo szybki czas reakcji i regeneracji wynoszący zaledwie kilka sekund.

Dzięki regulowanym trybom wyświetlania oraz funkcji automatycznego zerowania możliwa jest precyzyjna lokalizacja wycieków w trybie punktowym.

Sensor może być wymieniany samodzielnie przez użytkownika, co minimalizuje przestoje i obniża koszty eksploatacji.

Dane techniczne

testo 513

Parametry	ppm, % obj., %DGW
Gazy	metan, propan, butan, wodór (gaz znacznikowy np. Hydrogen)
Zakres pomiaru	metan: 1 ppm ... 1,0 % obj. CH_4 propan: 1 ppm ... 1,0 % obj. C_3H_8 butan: 1 ppm ... 1,0 % obj. C_4H_{10} wodór: 1 ppm ... 1,0 % obj. H_2
Rozdzielczość	1 ppm 0.1 % obj. (> 999 ppm)
Czas reakcji i regeneracji	< 2 s
Alarm	optyczny, dźwiękowy
Czułość	3 g/a – wysoka 14 g/a – niska
Żywotność czujnika	5 lat przy normalnym użytkowaniu

Ogólne dane techniczne

Temperatura pracy	-10 ... +50 °C
Wilgotność pracy	0 ... 80 % wilg. wzg.
Temperatura przechowywania	- 20 ... +60 °C
Typ baterii	3 baterie alkaliczne typu AA
Żywotność baterii	10 h
Wymiary	135 x 60 x 28 mm
Waga	296 g
Długość sondy wraz z czujnikiem	330 mm



Modele urządzeń i akcesoria

testo 513 – Gaz



- Czujnik gazu
- Torba
- Baterie
- Nasadka ochronna
- Świadectwo sprawdzenia w języku polskim

Nr katalogowy
0563 0513

Akcesoria

Czujnik gazu



Nr katalogowy
0554 3515