

Nowość

Detektor wycieków czynnika chłodniczego z elastyczną sondą

testo 514



ppm

- **Wysoka czułość**
Czułość na poziomie 3 g/rok umożliwia wykrywanie nawet najmniejszych wycieków.
- **Szybkie działanie**
Wykrywanie wycieków z czasem reakcji < 2 s.
- **Jedno urządzenie do wszystkich zastosowań**
Wykrywa wszystkie popularne czynniki chłodnicze.
- **Wygodne użytkowanie**
Wykrywanie wycieków dzięki elastycznej i wytrzymałej sondzie.
- **Łatwa i niezawodna obsługa**
Wybieralne tryby wyświetlania (wartości numeryczne i wykres słupkowy) zapewniają czytelne wykrywanie wycieków.
- **Zerowanie**
Automatyczny tryb zerowania umożliwia szybkie i precyzyjne lokalizowanie wycieków. Opcja ręcznego zerowania pozwala na indywidualne dostosowanie.

Testo 514 to łatwy w obsłudze i niezawodny detektor wycieków czynnika chłodniczego, przeznaczony do wykrywania typowych czynników chłodniczych i przetestowany zgodnie z normą DIN EN 14624 dla instalacji klimatyzacyjnych i chłodniczych. Dzięki wysokiej czułości wynoszącej 3 g/a wykrywa nawet najmniejsze wycieki i spełnia wymagania

unijnego rozporządzenia w sprawie gazów fluorowanych. Urządzenie jest gotowe do użycia natychmiast po włączeniu, bez konieczności wybierania charakterystyki czynnika chłodniczego. Dzięki wymiennemu sensorowi do czynników chłodniczych przestoje są praktycznie wyeliminowane.

Dane techniczne

testo 514

Parametr	ppm
Rozdzielczość	1 ppm
Czułość	3 g/a – wysoka 14 g/a – niska
Czas reakcji	< 2 s
Czynniki chłodnicze	HCFC, HFC, HFO, HCFO, HC (R290) i mieszanki czynników chłodniczych
Żywotność sensora	5 lat przy normalnym użytkowaniu

Ogólne dane techniczne

Temperatura pracy	-10 ... +50 °C
Wilgotność pracy	10 ... 80 % wilg. wzg.
Temperatura przechowywania	-20 ... +60 °C
Typ baterii	3 baterie alkaliczne typu AA
3 baterie alkaliczne typu AA	10 h
Wymiary	135 x 60 x 28 mm
Długość sondy wraz z czujnikiem	330 mm
Waga	296 g



Modele urządzeń i akcesoria

**testo 514 –
Detektor
nieszczelności
czynnika
chłodniczego
z elastyczną sondą**



- Czujnik chłodniczy
- Torba
- Baterie
- Nasadka ochronna
- Świadectwo sprawdzenia w języku polskim

Nr katalogowy
0563 0514

Akcesoria

Sensor chłodniczy



Nr katalogowy
0554 4515