

Elektroniczna waga do czynników chłodniczych

testo 560i - Elektroniczna waga do czynników chłodniczych z Bluetooth i inteligentnym zaworem do automatycznego napełniania systemów chłodniczych i pomp ciepła

Automatyczne i precyzyjne napełnianie czynnikiem chłodniczym zgodnie z wartością docelową przegrzania, dochłodzenia lub masy czynnika chłodniczego, z inteligentnym zaworem

Bezprzewodowe połączenie i działanie z oprawami zaworowymi Testo i testo Smart App dzięki funkcji Bluetooth

Wszystkie zmierzone wartości widoczne na oprawie zaworowej i w aplikacji mobilnej

Wyjątkowo poręczna, dzięki kompaktowej obudowie, niewielkiej wadze, praktycznemu uchwytowi do przenoszenia i solidnej konstrukcji



**Bluetooth +
App**

testo Smart App
do pobrania za darmo



Nowa bezprzewodowa waga do czynników chłodniczych testo 560i wraz z inteligentnym zaworem rewolucjonizuje napełnianie systemów chłodniczych i pomp ciepła. Dzięki połączeniu testo 560i z inteligentnym zaworem, elektronicznymi oprawami zaworowymi od Testo i/lub aplikacją testo Smart App, napełniasz systemy chłodnicze i pompy ciepła w pełni automatycznie, a tym samym szybciej i dokładniej niż kiedykolwiek wcześniej. Możesz wybrać jeden z trzech automatycznych programów w zależności od wartości docelowej (przegrzania, dochłodzenia lub masy czynnika chłodniczego). Wystarczy wybrać odpowiedni program w oprawie zaworowej Testo lub aplikacji testo

Smart App, następnie wprowadzić wartość docelową, a waga chłodnicza testo 560i z inteligentnym zaworem zrobi resztę za Ciebie. Twoje korzyści: Zaoszczędzony czas na wykonanie innych zadań, a także bezbłędne i precyzyjne napełnianie systemów.

Elektroniczna waga i inteligentny zawór łączą się automatycznie przez Bluetooth z oprawami zaworowymi i aplikacją na smartfonie lub tablecie. Daje to elastyczność nawet w ograniczonym środowisku. Dzięki kompaktowej i wytrzymałej obudowie, niewielkiej wadze i praktycznemu uchwytowi do przenoszenia, waga jest szczególnie poręczna.

testo 560i zestaw

zestaw testo 560i,
- waga i zawór, w tym torba
na ramię i baterie



Nr kat. 0564 2560

testo 560i

waga testo 560i
z torbą na ramię i baterie



Nr kat. 0564 1560

Inteligentny zawór

z Bluetooth
do wagi testo 560i wraz z bateriami



Nr kat. 0560 5600

Akcesoria

Torba na ramię testo 560i,
wymiary 32,4x30,7x12,3 cm (szer./gł./
wys.)

Nr kat.

0516 1000

Aplikacja testo Smart App

**testo Smart App**

- Dla wszystkich zastosowań testo 560i
- od pomiarów do dokumentacji
- Programy z przewodnikiem dla wagi testo 560i
z zaworem Bluetooth do automatycznego
napełniania czynników chłodniczych zgodnie
z wartością docelową (przegrzania, dochłodzenia,
masy)
- Kompatybilny ze wszystkimi przyrządami
pomiarowymi Testo z obsługą Bluetooth do
systemów klimatyzacji/chłodzenia i pomp ciepła
- Można łatwo zapobiegać błędom pomiarowym,
dzięki menu, które oferuje optymalne wsparcie
m.in. do przegrzania i dochłodzenia
- Szybka analiza dzięki przejrzystej prezentacji
wartości (graficzna i tabelaryczna)



Pobierz teraz
za darmo
Dla Androida i IOS



Dane techniczne

Waga testo 560i	
Zakres pomiarowy	0.00 do 100.00 kg
Dokładność (+22 °C, ± 1 cyfry)	Temperatura pracy -5 °C do +25 °C: ≤ ±(10 g + 0.03 %odczytu) (0 do 30 kg) ≤ ±(10 g + 0.05 %odczytu) (30 do 100 kg) w pozostałych zakresach: ≤ ±20 g (0 do 10 kg) ≤ ±(10 g + 0.15 %odczytu) (10 do 100 kg)
Rozdzielczość	0.01 kg
Wilgotność otoczenia	0 to 80 %wilg.wzg.
Ogólne dane techniczne	
Połączenie	Bluetooth 4.2
Zasięg Bluetooth®	>30 m w wolnej przestrzeni
Temperatura pracy	-10 °C do +50 °C / +14 °F do +122 °F
Temperatura składowania	-10 °C do +50 °C / +14 °F do +122 °F
Wymiary	310 x 287 x 58 mm
Waga	4,36 kg (wraz z bateriami i torbą)
Klasa ochrony	IP44
Typ baterii	4 AA baterie alkaliczne
Żywotność baterii	> 70 godz. przy +25 °C

Zawór	
Wilgotność otoczenia	0 do 80 %wilg.wzg.
Max. ciśnienie pracy	35 bar
Ogólne dane techniczne	
Połączenie	Bluetooth 4.2
Zasięg Bluetooth®	>50 m w wolnej przestrzeni
Temperatura pracy	-10 °C do +50 °C / +14 °F do +122 °F
Temperatura składowania	-10 °C do +50 °C / +14 °F do +122 °F
Wymiary	95 x 119 x 47 mm
Waga	0.57 kg z bateriami
Klasa ochrony	IP54
Typ baterii	9.0 V baterie alkaliczne (6LR61)
Żywotność baterii	>60 godz. + 3000 zadziałań zaworu

Kompatybilne oprawy zaworowe

testo 550s

Elektroniczna oprawa zaworowa z Bluetooth i 2-drożną baterią zaworów
np. w testo 550s Zestaw Smart

(nr kat. 0564 5502)



testo 557s

Elektroniczna oprawa zaworowa z Bluetooth i 4-drożną baterią zaworów
np. w testo 557s Zestaw Smart Vacuum

(nr kat. 0564 5571)



testo 550i

Elektroniczna oprawa zaworowa z Bluetooth i 2-drożną baterią zaworów, sterowana za pomocą aplikacji mobilnej
np. w testo 550i Zestaw Smart

(nr kat. 0564 3550)



Już niedostępne:

testo 550*

Elektroniczna oprawa zaworowa testo 550 Bluetooth do systemów chłodniczych i pomp ciepła



testo 557*

Elektroniczna oprawa zaworowa testo 557 Bluetooth do uruchomienia, serwisu i konserwacji instalacji chłodniczych



* Waga i zawór testo 550/557 są połączone za pomocą aplikacji testo Smart App.

