

Termometr na podczerwień

testo 805 – praktyczny i kompaktowy termometr spożywczy.

Bezdotykowy pomiar temperatury powierzchni, idealny m.in. sektora spożywczego

Wodoodporny i wytrzymały dzięki osłonie ochronnej TopSafe, klasa ochrony IP65. Osłonę TopSafe można myć w zmywarce

Optyka 1: 1 zapewnia szybkie i łatwe pomiary z bliskiej odległości

Mały i poręczny: pasuje do każdej kieszeni

Funkcja Hold i wyświetlanie wartości min./max.

Tryb skanowania dla pomiaru ciągłego



Termometr na podczerwień, mierzący tylko 80 mm, mieści się w każdej kieszeni kurtki i jest zawsze gotowy do szybkiego pomiaru. Testo 805 jest używany np. do kontroli towarów przychodzących oraz temperatury na półkach supermarketów. Jest optymalnie przystosowany do szybkich pomiarów w sektorze spożywczym.

Testo 805, z TopSafe (opcjonalnie), jest wodoodporny i chroniony przed uderzeniami i zabrudzeniami zgodnie z IP65. Posiada tryb skanowania dla pomiaru ciągłego, funkcję Hold zatrzymującą zmierzoną wartość. Dodatkowo wyświetlane są wartości min / max.

Dane techniczne / Akcesoria

testo 805

testo 805, kompaktowy mini pirometr oraz bateria.

Nr katalogowy 0560 8051



Zestaw: testo 805 z etui TopSafe (IP65)

testo 805, kompaktowy mini pirometr, etui ochronne TopSafe oraz bateria.

Nr katalogowy 0563 8051

Typ sensora

Zintegrowany sensor na podczerwień

Zakres pomiarowy	-25 do +250 °C
Dokładność ±1 cyfra	±3 °C (-25 do -21 °C) ±2 °C (-20 do -2.1 °C) ±1 °C (-2 do +40 °C) ±1.5 °C (+40.1 do +150 °C) ±2% mierzonej wartości (+150.1 do +250 °C)
Rozdzielczość	0.1 °C (-9.9 do +199.9 °C) 1 °C (w pozostałym zakresie)

Ogólne dane techniczne

Odległość do punktu pomiarowego	1:1
Temperatura pracy	0 do +50 °C
Temperatura przechowywania	-20 do +65 °C
Materiał obudowy	ABS, PMMA
Typ baterii	1 x Lithium: CR 2032 (guzikowa)
Żywotność baterii	40 h (typowy)
Czas reakcji	< 1.0 s
Emisyjność	0.95
Wymiary	80 x 31 x 19 mm (bez TopSafe)
Waga	28 g

Akcesoria

Nr kat.

TopSafe, solidne, wodoodporne etui ochronne (IP65)	0516 8051	
--	-----------	--