

Termometru alimentar

**testo 104 – termometru alimentar
pliabil și rezistent la apă**

Ideal pentru aplicații în sectorul alimentar

Potrivit pentru orice buzunar

Articulație robustă cu vârf metallic pliabil de măsurare

Suprafață cauciucată pentru o aderență mai bună

Diferențierea măsurătorilor individuale prin culori diferite

Recunoaștere automată a valorii finale (Auto-hold) și
memorare min./max.

Certificat conform EN 13485



testo 104 este primul termometru pliabil rezistent la apă. Clasa sa de protecție IP65 permite curățarea instrumentului sub jet de apă și utilizarea în orice condiții. Instrumentul are o articulație metalică robustă și o sondă de temperatură foarte rigidă, lungă. Suprafața termometrului este acoperită cu cauciuc, garantând o utilizare și o măsurare deosebit de confortabilă și sigură. Termometrul pliabil testo 104 este conform cu HACCP și EN 13485. Vârful său îngust de măsurare lasă doar mici înțepături în produsele

alimentare, ceea ce îl face ideal pentru măsurători de verificare punctuale - de exemplu în producție, depozitare și producție, în gastronomie, în lanțurile de supermarketuri, în comerțul cu amănuntul al produselor alimentare sau în industrie.

Date tehnice

testo 104

testo 104 este primul termometru pliabil rezistent la apă. Acesta oferă un ajutor practic atunci când efectuați măsurători în sectorul alimentar.

Cod produs 0563 0104



Tipul senzorului NTC

Domeniu de măsurare	-50 la +250 °C
Acuratețe ±1 cifră	±1.0 °C (-50 la -30.1 °C) ±0.5 °C (-30 la +99.9 °C) ±1 % din m.v. (+100 to +250 °C)
Rezoluție	0.1 °C / °F / °R

Date tehnice generale

Temperatura de operare	-20 la +60 °C
Temperatura de depozitare	-30 la +70 °C
Tipul bateriei	2 baterii AAA
Durata de viață a bateriei	100 h (la +25 °C fără lumină ecran)
Dimensiuni	265 x 48 x 19 mm (sondă extinsă) 163 x 48 x 19 mm (sondă pliată)
Lungimea sondei / diametru	106 mm / Ø 3 mm
Diametru vârf sondă	32 mm / Ø 2.3 mm
Ecran	LCD, 1 linie, iluminat
Timp de reacție	10 s (în lichid)
Alte funcții	Auto hold, hold, min./max.
Pornire / oprire	Cu mecanismul de pliere (approx. 30°) / Auto off după 60 mins
Material carcasă	ABS / TPE / PC, zinc, oțel inoxidabil
Greutate	165 g
Clasă de protecție	IP65
Standard	EN 13485