

Tester pentru calitatea uleiului de gătit cu conexiune la aplicație

**testo 270 BT - Asigură calitatea
uleiului de prăjit și reduce
costurile**

Determinarea obiectivă, rapidă și fiabilă a calității uleiului la fața
locului, inclusiv documentarea rapidă prin intermediul testo Smart
App

Măsurători posibile cu sau fără aplicație. Programul de măsurare a
uleiului de prăjire din cadrul aplicației ajută măsurarea și asigură o
documentare digitală fără erori

Măsurarea se poate efectua direct în ulei fierbinte

Urmărirea datelor de măsurare: export date CSV sau rapoarte în
format PDF (inclusiv funcția de semnătură și adăugare comentariu)
pentru cerințele de reglementare și asigurarea internă a calității

Calibrare posibilă chiar la fața locului, folosind uleiul de referință, prin
aplicația testo Smart*



Noul tester pentru calitatea uleiului de gătit, testo 270 BT, permite o monitorizare și mai ușoară, mai rapidă și mai fiabilă a calității uleiului de prăjit datorită conexiunii sale la aplicația testo Smart. Cu această nouă versiune, puteți verifica și mai bine valorile TPM ale uleiului dumneavoastră de prăjit și puteți afișa și analiza toate datele relevante direct pe dispozitivul dumneavoastră mobil.

testo 270 BT măsoară în mod fiabil proporția de „Total Materii Polare” (TPM) din uleiul de prăjit și o afișează ca procent. Datorită noii conexiuni cu aplicația, puteți transfera fără probleme rezultatele măsurătorilor pe telefonul mobil sau tabletă pentru a asigura o documentare digitală și fără erori. Obțineți alerte instantanee și recomandări bazate pe măsurătorile TPM pentru a optimiza calitatea uleiului de prăjit. Iluminarea color a afișajului* indică în mod clar starea uleiului:

verde pentru un conținut sănătos de TPM, portocaliu pentru o valoare critică și roșu pentru valori limită depășite. Definiți valorile limită TPM individuale și securizați configurațiile importante ale instrumentului cu un cod PIN pentru a preveni modificările accidentale.

De asemenea, testo 270 BT își păstrează caracteristicile deja cunoscute: designul ergonomic, care vă protejează de contactul direct cu uleiul de prăjit fierbinte, construcția robustă, curățarea ușoară sub jet de apă (clasa de protecție IP65) și opțiunea de auto-calibrare*. Optimizați procesele de prăjire cu noul testo 270 BT și faceți monitorizarea și menținerea calității ridicate a produselor și mai ușoare, reducând în același timp consumul de ulei.

Bluetooth 5.0
+ aplicație 
testo Smart App descărcare
gratuită

 GET IT ON
Google Play

 Download on the
App Store




Date tehnice/Accesorii

testo 270 BT

Tester pentru calitatea uleiului de gătit, testo 270 BT, cu Bluetooth într-o geantă, cu ulei de referință, instrucțiuni scurte, manual de instrucțiuni complet și card de instruire, precum și protocol de calibrare și baterii

Cod produs 0563 2770



testo Smart App

- **EFICIENTĂ:** documentarea rapidă, fără erori și completă a tuturor rezultatelor măsurătorilor
- **FIABILĂ:** stocarea valorilor măsurate cu trasabilitate precisă pe perioade definite și raportare profesională în format pdf
- **INTUITIVĂ:** operare intuitivă și simplă, inclusiv pentru personalul mai puțin experimentat



Descărcați Testo Smart App acum și bucurați-vă de toate beneficiile!



Set

Set BT pentru măsurarea temperaturii uleiului pentru prăjit



Cod produs

0563 0102

Tip senzor

Senzor capacitiv pentru ulei de prăjire Testo (%TPM (total materii polare); PTC (coeficient de temperatură pozitiv) (°C))

Domeniu de măsurare	de la 0,0 la 40,0 %TPM de la +40 la +200 °C
Precizie ±1 digit	± 2 %TPM (de la +40 la +190 °C)* ±1,5 °C *(tipic, pe baza referinței interne Testo, la o temperatură ambientală de 25°C)
Rezoluție	0,5 %TPM 0,1 °C

Date tehnice generale

Aplicație mobilă (Android/iOS)	Poate fi utilizat cu sau fără testo Smart App
Conformitate	HACCP, NSF
Temperatură de operare ulei pentru prăjire	de la +40 la +200 °C
Temperatură de depozitare	de la -20 la +60 °C
Temperatură de operare	de la +0 la +50 °C
Dimensiuni	50 x 170 x 300 mm
Masa	255 g
Afișaj	LCD, 2 linii, iluminare afișaj (verde/portocaliu/roșu)*, opțional: testo Smart App
Tip baterie	2 baterii AAA
Durată de viață baterie	Bluetooth dezactivat: aprox. 25 h de funcționare continuă (corespunde cu aprox. 500 de măsurători) Bluetooth activat: aprox. 20 h de funcționare continuă (corespunde cu aprox. 400 de măsurători)
Material carcasă	ABS / ABS-PC fibră de sticlă 10%
Timp de reacție	aprox. 30 sec.
Clasă de protecție	IP65
Posibilitate de calibrare	Calibrare la fața locului cu ulei de referință Calibrare ISO prin TIS
Funcție de alarmă	Valoare limită TPM superioară și inferioară liber reglabilă (inclusiv valori limită per vas)*, alarmă vizuală prin iluminarea de fundal a afișajului în 3 culori (verde, portocaliu/roșu), valorile și iluminatul se afișează pe ecran intermitent până la finalizarea măsurării (Auto Hold)

Cod produs

Geantă de transport pentru testo 270 BT	0516 7301
Ulei de referință pentru calibrarea și reglarea testerului pentru calitatea uleiului de gătit, testo 270 BT (1 x 100 ml)	0554 2650
Analiză certificată de calibrare ISO; puncte de calibrare aprox. 3 %TPM și aprox. 24 %TPM la +50 °C	0520 0028

*Funcția suplimentară este disponibilă după înregistrarea aplicației