

Instrument de măsurare a umidității/temperaturii

testo 625 - termohigrometru digital cu conexiune la aplicație mobilă

Măsurare simplă, rapidă și precisă a temperaturii aerului și a umidității relative

Calcularea punctului de rouă și a temperaturii globului umed

Configurație rapidă în aplicație, istoric grafice, ecran secundar

și memorie de date de măsurare în testo Smart App

Alarma sonoră sună dacă este depășită o valoare limită

Calculul valorii medii temporizat și punctual



Bluetooth 5.0
+ aplicație
testo Smart App
descărcare gratuită



Umiditatea relativă și temperatura aerului sunt doi factori decisivi, de exemplu, pentru evaluarea **calității aerului interior și a nivelului de confort**. Așadar, dacă doriți să vă asigurați că oamenii se simt confortabil în interior sau că există condiții optime în **camerile de depozitare**, termohigrometrul compact testo 625 este alegerea ideală.

Pentru a obține rezultate precise cât mai rapid și mai ușor posibil, testo 625 nu numai că calculează automat punctul de rouă și temperatura globului umed ci și afișează rapid valorile medii temporale și punctuale.

Iar cu aplicația testo Smart App, obțineți cele mai bune rezultate de la termohigrometru:

- configurarea instrumentului de măsurare
- afișarea curbei grafice a valorilor măsurate
- salvarea datelor de măsurare
- gestionarea clienților și a punctelor de măsurare
- documentare la fața locului
- transmiterea raportului prin e-mail

Date pentru comandă / date tehnice / accesorii

testo 625

testo 625 - instrument de măsurare a umidității/ temperaturii cu conexiune pentru aplicație și alarmă sonoră, geantă de transport, protocol de calibrare incluse și 3 x baterii AA incluse

Cod produs 0563 1625



Tipuri de senzor

Senzor de umiditate Testo, capacitiv

Domeniu de măsurare	de la 0 la +100 %UR
Precizie ± 1 digit	2,5 %UR (de la 5 la 95 %UR)
Rezoluție	0,1 %UR


NTC

Domeniu de măsurare	de la -20 la +60 °C
Precizie ± 1 digit	±0,5 °C
Rezoluție	0,1 °C

Date tehnice generale

Temperatură de operare	Instrument de măsurare: de la -20 la +50 °C Sondă: de la -20 la +70 °C
Temperatură de depozitare	de la -20 la +50 °C
Tip baterie	3 x AA
Durată de viață baterie	100 h
Dimensiuni	Instrument de măsurare: 208 x 60 x 28 mm Sondă: 12 x 15 mm
Greutate	199 g
Clasă de protecție	Instrument de măsurare: IP40 / sondă: IP20
Material carcasă	ABS + PC / TPE

Testo Smart App



- Simplu și rapid: meniurile de măsurare pentru numeroase aplicații oferă suport optim în configurarea și efectuarea măsurătorilor
- Prezentare grafică clară a valorilor măsurate, de exemplu sub formă de tabel, pentru o interpretare rapidă a rezultatelor
- Crearea de rapoarte de măsurare digitale, inclusiv cu fotografii, ca fișiere PDF/CSV la fața locului și expedierea acestora prin e-mail



Descărcare gratuită
pentru Android și IOS



Accesorii

	Cod produs
Imprimantă testo cu Bluetooth® cu 1 rolă de hârtie termică inclusă, acumulator și alimentator	0554 0621
Rezervă de hârtie termică pentru imprimantă (6 role), datele măsurătorilor pot fi lizibile timp de până la 10 ani	0554 0568
Certificat de calibrare umiditate ISO, puncte de calibrare 11,3%UR și 75,3%UR la +25 °C	0520 0006
Certificat ISO de calibrare pentru umiditate, soluții saline saturate; punct de calibrare 11,3 %UR	0520 0013
Certificat ISO de calibrare pentru umiditate, soluții saline saturate; punct de calibrare 75,3 %UR	0520 0083
Certificat de calibrare umiditate DAkkS; higrometru electronic; puncte de calibrare 11,3 %UR și 75,3 %UR la +25 °C	0520 0206