

Conector Bluetooth®

Conexiune Bluetooth® de la
analizorul de gaze de ardere
testo 300 la sonde Smart Testo

Conexiune de la testo 300 la sonde testo Smart:

testo 510i pentru măsurarea debitului de gaz și a presiunii
statice a gazului

testo 115i pentru măsurarea temperaturii conductelor de
admisie și de retur

testo 915i pentru măsurarea temperaturii și a temperaturii
aerului de combustie

Calcularea automată a diferenței de temperatură atunci
când sunt conectate două sonde inteligente testo 115i sau
testo 915i

(sonda cu termocuplu poate fi înlocuită cu o sondă TC
disponibilă în comerț)

Afișarea măsurătorilor în paralel cu măsurarea gazelor de
ardere



Conectorul testo Bluetooth® permite măsurarea wireless a până la patru parametri adiționali, în paralel cu măsurarea gazelor de ardere. Conectarea automată la testo 300 vă permite să măsurați în paralel debitul de gaz și presiunea statică cu ajutorul sondei smart testo 510i și temperatura de admisie și de retur cu ajutorul a două sonde testo smart 115i. Măsurarea temperaturii aerului de combustie este, de asemenea, foarte ușor de realizat în paralel, cu ajutorul sondei smart testo 915i. Toate măsurătorile în paralel sunt afișate automat pe testo 300 NEXT LEVEL și pot fi pornite

și oprite simultan. Prin conectarea la aplicația Smart App, măsurarea, documentarea și transferul de date pentru toate măsurătorile efectuate în paralel pot fi efectuate fără efort, utilizând funcția de ecran secundar, funcția Quick Report și transmiterea prin e-mail. Toate măsurătorile stocate pe testo 300 NEXT LEVEL pot fi integrate în software-ul dumneavoastră intern utilizând codul QR (prin intermediul interfeței programate anterior) sau pot fi pur și simplu tipărite utilizând opțiunea de tipărire de pe testo 300 NEXT LEVEL.

Date tehnice / Date pentru comandă

Conector Bluetooth®

Cod produs 0554 3004

Inclus cu testo 300 NEXT LEVEL.



testo 300 NEXT LEVEL analizor de gaze de ardere

Măsurarea cu adevărat inteligentă a gazelor de ardere la sisteme de încălzire, cu analizorul de gaze de ardere testo 300 NEXT LEVEL. Senzorii de înaltă calitate, operarea intuitivă cu tehnologia Smart-Touch și funcțiile inteligente, cum ar fi documentarea eficientă și trimiterea prin e-mail a rapoartelor, vă vor ușura munca de zi cu zi. În paralel, se pot integra sonde inteligente. Testo 300 NEXT LEVEL poate fi conectat și la testo Smart App.



Date tehnice

Acoperire wireless	Până la 100 m fără obstrucții
Compatibil cu	testo 510i, testo 115i, testo 915i
Durată de viață baterie	Fără, operare prin testo 300
Conexiune	TUC 1 sau TUC 2

Sonde Smart Testo compatibile

Manometru diferențial testo 510i

Manometrul diferențial testo 510i este adecvat pentru măsurarea debitului de gaz și presiunii diferențiale, căderilor de presiune la ventilatoare și filtre și căderilor de presiune pe țevi de gaz.



Cod produs 0560 1510

Termometru tip clește testo 115i

Termometrul tip clește testo 115i este adecvat pentru depănarea și întreținerea sistemelor de climatizare și refrigerare și pentru instalarea acestora. Adicional, instrumentul se poate folosi pentru măsurarea temperaturilor de admisie și retur.



Cod produs 0560 2115 02

Termometru testo 915i

Cu ajutorul testo 915i cu sonde TC mufabile măsurarea temperaturii devine și mai rapidă, mai ușoară și mai flexibilă. Ideal pentru măsurarea temperaturilor aerului de combustie. Termometrul este disponibil cu diferite sonde mufabile din Clasa 1.



Cod produs 0563 3915