

Yeni

Esnek problu soğutucu akışkan kaçak dedektörü

testo 514



ppm

- Yüksek hassasiyet
3 g/yıl hassasiyeti, en küçük kaçakların bile tespit edilmesini sağlar
- Hızlı
Tepki süresi < 2 saniye olan kaçak tespiti
- Hepsi için tek
Tüm yaygın soğutucu akışkanları algılar
- Kullanışlı
Esnek ve dayanıklı kuğu boynu ile kaçak tespiti
- Kolay & güvenilir
Net kaçak tespiti için seçilebilir görüntüleme modları (sayısal ve çubuk grafik)
- Sıfırlama
Hızlı ve hassas konum belirleme için otomatik sıfırlama modu. Kişisel ayarlamalar için manuel sıfırlama seçeneği

testo 514, yaygın olarak kullanılan soğutucu akışkanların kaçaklarını tespit etmek üzere tasarlanmış, kullanımı kolay ve güvenilir bir soğutucu akışkan kaçak dedektörüdür ve klima/soğutma (AC/R) sistemleri için DIN EN 14624 standardına uygun olarak test edilmiştir.

3 g/yıl'lık yüksek hassasiyeti sayesinde en küçük kaçakları bile tespit eder ve AB F-Gaz Yönetmeliği'nin gerekliliklerine uygundur.

Cihaz, herhangi bir soğutucu akışkan özelliği seçmeye gerek kalmaksızın, açıldıktan hemen sonra kullanıma hazırdır. Değiştirilebilir soğutucu akışkan sensörü sayesinde, arıza süreleri neredeyse tamamen ortadan kaldırılmıştır.

Teknik bilgi

testo 514

Algılama parametresi	ppm
Çözünürlük	1 ppm
Hassasiyet	3 g/yıl – Yüksek 14 g/yıl – Düşük
Tepki süresi	< 2 sn
Soğutucu akışkanlar	HCFC, HFC, HFO, HCFO, HC (R290), ve karışımlar
Sensör ömrü	Normal kullanım koşullarında 2 yıl

Genel teknik bilgi

Çalışma sıcaklığı	-10 ... +50 °C
Çalışma nemi	10 ... 80 %rH
Saklama sıcaklığı	-20 ... +60 °C
Pil tipi	3x AA alkalın
Pil ömrü	10 sa
Boyutlar	135 x 60 x 28 mm (U x G x Y)
Prob uzunluğu, sensörlü	330 mm
Ağırlık	296 g



Cihaz modelleri & aksesuarlar

Cihaz modelleri

testo 514 – Soğutma

Esnek probu soğutucu
akışkan kaçak
dedektörü



- Soğutma sensörü
- Çanta
- Piller
- Koruma başlığı

Sipariş no.
0563 0514

Aksesuarlar

Soğutma sensörü



Sipariş no.
0554 4515