

Ürün broşürü

testo 174 T / testo 174 T BT
testo 174 H / testo 174 H BT

Be sure. **testo**

Sıcaklık ve nem için mini datalogger

testo 174 T / testo 174 H
USB-C ve PC yazılımıyla



USB-C üzerinden hızlı ve kolay veri okuma

Excel dışı aktarma, kayıt programlama, veri analizi ve PDF raporlama için profesyonel yazılım

-30 °C ile +70 °C arasında geniş sıcaklık ölçüm aralığı

-20 °C ile +70 °C aralığında nem ve sıcaklığın hassas ölçümü

Pilin bitmesi veya pilin değiştirilmesi durumunda güvenilir otomatik veri yedekleme; 16.000'e kadar ölçüm değerinin rahat bir şekilde depolanması



testo 174 T BT / testo 174 H BT
Bluetooth ve app bağlantısıyla



Rapor oluşturma ve dışı aktarma fonksiyonu içeren ücretsiz App

testo Smart App ile kolay ve sezgisel konfigürasyon ve ölçüm verilerinin analizi

Bluetooth üzerinden 30 metreye kadar doğrudan veri değerlendirmesi

-30 °C ile +70 °C arasında geniş sıcaklık ölçüm aralığı

-20 °C ile +70 °C aralığında nem ve sıcaklığın hassas ölçümü

Pilin bitmesi veya pilin değiştirilmesi durumunda güvenilir otomatik veri yedekleme; 16.000'e kadar ölçüm değerinin rahat bir şekilde depolanması



testo 174 H ve testo 174 H BT mini datalogger'lar hassas sıcaklık ve nem verilerini kaydederken, testo 174 T ve testo 174 T BT sıcaklığı özel olarak ölçer. Tüm modeller 16.000'e kadar ölçüm değeri kapasitesine sahiptir ve bitmiş pil veya pil değişimi durumunda otomatik veri yedeklemesi sayesinde veri kaybına karşı güvenilir koruma sağlar.

Bu cihazlar, depodaki sıcaklık ve neme duyarlı ürünleri ve bina iklimini sürekli olarak izlemek için idealdir. Ücretsiz ComSoft Basic yazılımı, testo 174 H ve 174 T modelleri için hızlı konfigürasyon ve kolay veri analizi sağlar. Excel dışı aktarma ve PDF raporlama vardır; böylece profesyonel dokümantasyon sağlar.

Bluetooth özellikli testo 174 H BT ve testo 174 T BT modelleri, ölçüm yerinden bağımsız olarak, ücretsiz testo Smart App

uygulaması aracılığıyla akıllı telefon veya tablette ölçüm değerlerinin rahat bir şekilde çalıştırılmasını ve görüntülenmesini sağlar.

Uygulamada, PDF raporları ve Excel dışı aktarımları oluşturulabilir, fotoğraflar ve yorumlarla desteklenebilir ve örneğin e-posta ile gönderilebilir. Uygulama iOS ve Android için mevcuttur.

Bu uygun maliyetli sıcaklık ve nem datalogger'ları, son teknoloji ölçüm teknolojisi sayesinde hassas ölçüm sonuçlarını garanti eder. Dayanıklı sensörleri, kalite güvence yönergelerine uyum ve belgelendirme için kararlı ölçüm değerleri sağlar.

www.testo.com.tr

Mini sıcaklık datalogger'ı

testo 174 T

PC yazılımı testo 174 T ile mini sıcaklık datalogger'ı, 1 kanal, duvar braketli, piller (2 x CR2032 Lityum) ve test raporu dahildir



Sipariş no. 0572 1740 01



testo 174 T BT

App bağlantılı mini sıcaklık datalogger'ı testo 174 T BT, 1 kanal, duvar aparatı, piller (2 x CR2032 Lityum) ve test raporu dahildir



Sipariş no. 0572 1742 01



	testo 174 T	testo 174 T BT
	NTC	Dijital
Sensör tipi	NTC	Dijital
Ölçüm aralığı	-30 ... +70 °C	
Doğruluk ±1 dijital	±0.5 °C (-30 ... +70 °C)	
Çözünürlük	0.1 °C	
Genel teknik bilgi		
Kanallar	1 x dahili	
Pil tipi	2 Lityum pil (CR 2032)	
Pil ömrü	500 gün (15 dk. ölçüm döngüsü, +25 °C)	
Çalışma sıcaklığı	-30 ... +70 °C	
Saklama sıcaklığı	-40 ... +70 °C	
Boyutlar	60 x 38 x 18.5 mm	
Ağırlık	35 g	
Sertifika	EN12830, HACCP, NSF	
Koruma sınıfı	IP65	
Ölçüm döngüsü	1 dk. ... 24 sa.	
Hafıza	16,000 okuma	
Bağlantı/konektör	USB 2.0	Bluetooth
Yazılım	testo ComSoft Basic testo ComSoft Professional	testo Smart App
Logger konfigürasyonu	✓	
Ölçüm verisi değerlendirme	✓	
Raporlama	✓	✓ (yalnızca kayıttan sonra mümkün)
Ölçüm verisi dışa aktarma	PDF / XLS / HTML / CSV	PDF / CSV / JSON

Sıcaklık ve nem için mini datalogger

testo 174 H

Sıcaklık ve nem için mini datalogger testo 174 H, PC yazılımı ile, 2 kanal, duvar braket, piller (2 x CR 2032 lityum) ve test raporu dahil



Sipariş no. 0572 1741 01



testo 174 H BT

Sıcaklık ve nem için mini datalogger testo 174 H BT, App bağlantısı, 2 kanal, duvar braket, piller (2 x CR 2032 lityum) ve test raporu dahil






Sipariş no. 0572 1743 01



	testo 174 H	testo 174 H BT
	NTC	Dijital
Sensör tipi		
Ölçüm aralığı	-20 ... +70 °C	
Doğruluk ±1 digit	±0.5 °C (-20 ... +70 °C)	
Çözünürlük	0,1 °C	
Sensör tipi	Testo nem sensörü, kapasitif	
Ölçüm aralığı	0 ... 100 %RH*	
Doğruluk ±1 dijital	±3 %RH (2 ... 98 %RH) ±0.03 %RH/K	
Çözünürlük	0.1 %RH	

* Yoğuşmalı atmosferler için değil. Yüksek nem koşullarında sürekli uygulama için (>80 %RH ≤30 °C'de >12 saat boyunca, >60 %RH >30 °C'de >12 saat boyunca), lütfen web sitemiz üzerinden bizimle iletişime geçiniz.


Genel teknik bilgi

Kanallar	2 x dahili	
Pil tipi	2 Lityum pil (CR 2032)	
Pil ömrü	1 yıl (15 dk. ölçüm döngüsü, +25 °C)	
Çalışma sıcaklığı	-20 ... +70 °C	
Saklama sıcaklığı	-40 ... +70 °C	
Boyutlar	60 x 38 x 18.5 mm	
Ağırlık	35 g	
Sertifika	HACCP	
Koruma sınıfı	IP20	
Ölçüm döngüsü	1 dk. ... 24 sa.	
Hafıza	16.000 okuma	
Bağlantı/konektör	USB 2.0	Bluetooth
Yazılım	 testo ComSoft Basic  testo ComSoft Professional	 testo Smart App
Logger konfigürasyonu	✓	
Ölçüm verisi değerlendirme	✓	
Raporlama	✓	✓ (sadece kayıttan sonra mümkün)
Ölçüm verisi dışı aktarma	PDF / XLS / HTML / CSV	PDF / CSV / JSN

Aksesuarlar

ComSoft Basic

Testo datalogger'ların programlanması ve okunması için temel yazılım; ölçüm değerlerinin grafik ve çizelge biçiminde görüntülenmesi ve dışa aktarma fonksiyonu.



Sipariş no. 0572 0580



Ücretsiz indirilir

testo Smart App


App, akıllı telefonunuzu/tabletinizi testo 174 T BT / testo 174 H BT için bir ekrana dönüştürür. Ölçüm cihazının çalıştırılması ve ölçüm değerlerinin görüntülenmesi, ölçüm yerinden bağımsız olarak akıllı telefonunuz veya tabletinizdeki testo Smart App uygulaması aracılığıyla Bluetooth® ile gerçekleştirilir. Ayrıca, App'i kullanarak ölçüm raporları oluşturabilir, bunlara fotoğraf ve yorum ekleyebilir ve bunları e-posta ile gönderebilirsiniz. iOS ve Android için.



Ücretsiz indirilir

ComSoft Professional

Testo datalogger'ların programlanması ve okunması ve farklı lokasyonlarda üretilen ölçüm verilerinin birleştirilmesi gibi diğer ihtiyaçlar için veri arşivlemeyi de içeren profesyonel yazılım.



Sipariş no. 0554 1704



testo 174'ün tüm versiyonları için aksesuarlar

Sipariş no.

Lityum pil CR 2032 düğme tipi pil (Lütfen logger başına 2 pil sipariş edin)	0515 5174	
ISO sıcaklık kalibrasyon sertifikası; kalibrasyon noktaları -18°C, 0°C, +40 °C; kanal/cihaz başına	0520 0153	

testo 174 T ve testo 174 H için aksesuarlar

Sipariş no.

ComSoft Basic, Testo veri kaydedicilerinin programlanması ve okunması için temel yazılım; ölçülen değerlerin grafik ve çizelge biçiminde görüntülenmesi ve dışa aktarma fonksiyonu. Kayıttan sonra indirilebilir.	0572 0580	
ComSoft Professional, profesyonel yazılım, veri arşivleme dahil	0554 1704	

testo 174 H ve testo 174 H BT için aksesuarlar

Sipariş no.

ISO nem kalibrasyon sertifikası; kalibrasyon noktaları 11.3 %RH ve 75.3 %RH +25 °C/+77 °F'de; kanal/cihaz başına	0520 0076	
--	-----------	--