



ph/sıcaklık ölçüm cihazı

testo 206

Sıvı ve yarı-katı gıda uygulamaları için uygundur

Dahili sıcaklık sensörü

Bakım gerektirmeyen jel elektrolit

Sağlam, su geçirmez ve bulaşık makinesinde yıkanabilir koruma kılıfı (Topsafe, IP65 koruma sınıfı)

Otomatik son değer tanıma (Auto-hold)

2 satır ekran

1,2 veya 3 nokta kalibrasyon imkanı



PH

°C

testo 206 serisi, sıvı ve yarı-katı gıda maddelerindeki ölçümler için uygundur. Cihaz, hızlı ve hassas sıcaklık dengelemesi için pH daldırma probu ve sıcaklık probunun kombinasyonu sayesinde dikkat çeker. testo pH probu sızdırmazdır, bakımı kolaydır, çift katmanlı diyaframı ve saklama jeli sayesinde daha dayanıklıdır ve kirden kolay etkilenmez.

Otomatik son değer tanıma özelliği, ölçüm sırasında kullanıcıyı destekler. Koruma kılıfı "Topsafe" (IP 65); hijyeniktir, cihazı kirden ,sudan, darbeden korur ve bulaşık makinesinde yıkanabilir.

testo 206-pH1; sıvılarda pH kontrolleri için özel olarak tasarlanmıştır.

testo 206-pH2; yarı-katı gıda maddelerinde pH kontrolleri için uygundur; örn: jöle, krema, peynir, meyve, v.b.

testo 206-pH3; uygulamaya bağlı olarak, cihaza herhangi bir prob bağlamayı sağlayan BNC soketi ile donatılmıştır. Bu da cihazı evrensel olarak uygulanabilir yapar.

Teknik bilgi / Aksesuarlar

testo 206 pH1

Tek elle kullanılabilen pH/°C ölçüm cihazı, pH1 probu, jelli saklama başlığı, TopSafe koruma kılıfı ve duvara/kemere tutturma kiti ile birlikte

Ürün kodu 0563 2061



Sensör tipi pH elektrod

| | |
|------------------------|-------------|
| Ölçüm aralığı | 0 ... 14 pH |
| Doğruluk ±1 basamak | ±0.02 pH |
| Çözünürlük | 0.01 pH |

Sensör tipi NTC

| | |
|------------------------|-----------------------------------------------|
| Ölçüm aralığı | 0 ... 60 °C (Kısa süre için +80 °C max. 5 dk) |
| Doğruluk ±1 basamak | ±0.4 °C |
| Çözünürlük | 0.1 °C |

testo 206-pH1 Başlangıç Seti

Tek elle kullanılabilen pH/°C ölçüm cihazı, pH1 probu, jelli saklama başlığı, 250 ml pH 4 ve 7 kalibrasyon çözeltileri, TopSafe koruma kılıfı ve duvar/kemere tutturma kiti ve alüminyum taşıma çantası ile birlikte

Ürün kodu 0563 2065

Genel teknik veriler

| | |
|-----------------------|------------------------------------------------|
| Çalışma sıcaklığı | 0 ... +60 °C |
| Saklama sıcaklığı | -20 ... +70 °C |
| Ölçüm kanalı | 2 kanallı |
| Sıcaklık dengelenmesi | Otomatik |
| Ölç. hızı | Saniyede 2 ölçüm |
| Batarya tipi | 1x CR2032 |
| Malzeme/Gövde | ABS, Topsafe ile birlikte; Koruma sınıfı IP 68 |
| Pil ömrü | 80 sa (Otomatik kapanma 10 dk) |
| Boyutlar | 197 x 33 x 20 mm |
| Ağırlık | 69 g |
| Ekran | LCD, 2 satır |



testo 206-pH1/-pH2/-pH3 probuları kolayca değiştirilebilir



testo 206-pH1: sıvılar için pH1 prob başlığı

Aksesuarlar

Ürün kodu

Ölçüm cihazı için aksesuarlar

| | | |
|----------------------------------------------------------------|-----------|--|
| testo 206 için yedek pH probu, jelli saklama başlığı | 0650 2061 | |
| testo 206 için KCl jelli koruma başlığı | 0554 2067 | |
| Lityum, düğme tip pil | 0515 5028 | |
| pH 4.01 tampon çözelti, 250 ml DKD kalibrasyon sertifikası ile | 0554 2061 | |
| pH 7.00 tampon çözelti, 250 ml DKD kalibrasyon sertifikası ile | 0554 2063 | |

Teknik bilgi / Aksesuarlar

testo 206-pH2

Tek elle kullanılabilen pH/°C ölçüm cihazı, pH2 probu, jelli saklama başlığı, TopSafe koruma kılıfı ve duvara/kemere tutturma kiti ile birlikte

Ürün kodu 0563 2062



Genel teknik veriler

| | |
|-----------------------|------------------------------------------------|
| Çalışma sıcaklığı | 0 ... +60 °C |
| Saklama sıcaklığı | -20 ... +70 °C |
| Ölçüm kanalı | 2 kanallı |
| Sıcaklık dengelenmesi | Otomatik |
| Ölç. hızı | Saniyede 2 ölçüm |
| Batarya tipi | 1x CR2032 |
| Malzeme/Gövde | ABS, TopSafe ile birlikte; Koruma sınıfı IP 68 |
| Pil ömrü | 80 sa (Otomatik kapanma 10 dk) |
| Boyutlar | 197 x 33 x 20 mm |
| Ağırlık | 62 g |
| Ekran | LCD, 2 satır |

testo 206-pH2 Başlangıç Seti

Tek elle kullanılabilen pH/°C ölçüm cihazı, pH2 probu, jelli saklama başlığı, 250 ml pH 4 ve 7 kalibrasyon çözeltileri, TopSafe koruma kılıfı, duvara/kemere tutturma kiti ve alüminyum taşıma çantası ile birlikte

Ürün kodu 0563 2066



testo 206-pH2:
yarı-katı gıdalar için pH2 prob başlığı

Sensör tipleri

| | pH elektrod | NTC |
|------------------------|-------------|-----------------------------------------------|
| Ölçüm aralığı | 0 ... 14 pH | 0 ... 60 °C (Kısa süre için +80 °C max. 5 dk) |
| Doğruluk ±1 basamak | ±0.02 pH | ±0.4 °C |
| Çözünürlük | 0.01 pH | 0.1 °C |

Aksesuarlar

Ürün kodu

Ölçüm cihazı için aksesuarlar

| Aksesuar | Ürün kodu |
|----------------------------------------------------------------|-----------|
| testo 206 için yedek pH probu, jelli saklama başlığı | 0650 2062 |
| testo 206 için KCl jelli koruma başlığı | 0554 2067 |
| Lityum, düğme tip pil | 0515 5028 |
| pH 4.01 tampon çözelti, 250 ml DKD kalibrasyon sertifikası ile | 0554 2061 |
| pH 7.00 tampon çözelti, 250 ml DKD kalibrasyon sertifikası ile | 0554 2063 |

Teknik bilgi / Aksesuarlar

testo 206-pH3

Tek elle kullanılabilen pH/°C ölçüm cihazı, pH3 BNC arayüz ile prob başlığı, TopSafe (koruma kılıfı) ve kemere/duvara tutturma kiti ile birlikte

Ürün kodu 0563 2063




Sensör tipi

pH elektrod / NTC

| | |
|---------------|---------------------------------------------------------------|
| Ölçüm aralığı | 0 ... 14 pH 0...80 °C (kullanılan pH probuna bağlı olarak) |
| Arayüz | BNC |

Genel teknik veriler

| | |
|-------------------|--------------------------------|
| Çalışma sıcaklığı | 0 ... +60 °C |
| Saklama sıcaklığı | -20 ... +70 °C |
| Pil ömrü | 80 sa (Otomatik kapanma 10 dk) |
| Boyutlar | 197 x 33 x 20 mm |
| Ağırlık | 69 g |
| Ekran | LCD, 2 satır |



testo 206-pH3:
BNC arayüzü ile pH3 prob başlığı

Aksesuarlar

Ürün kodu

Ölçüm cihazı için aksesuarlar

| | | |
|----------------------------------------------------------------|-----------|--|
| sıcaklık sensörü hariç, pH universal plastik elektrod | 0650 2063 | |
| sıcaklık sensörü ile pH universal plastik elektrod | 0650 2064 | |
| sıcaklık sensörü ile cam pH elektrodu | 0650 1623 | |
| sıcaklık sensörü hariç pH gıda elektrodu | 0650 0245 | |
| Lityum, düğme tip pil | 0515 5028 | |
| Saklama çözeltisi; 50 ml, 0650 0245 elektrodu için | 0554 2318 | |
| Standart elektrodlar için jelli saklama başlığı | 0554 2053 | |
| pH 4.01 tampon çözelti, 250 ml DKD kalibrasyon sertifikası ile | 0554 2061 | |
| pH 7.00 tampon çözelti, 250 ml DKD kalibrasyon sertifikası ile | 0554 2063 | |