

App bağlantılı kızartma yağı test cihazı

testo 270 BT - Kızartma
yağı kalitesini sağlayın ve
maliyetlerden tasarruf edin

testo Smart App aracılığıyla kusursuz dokümantasyon da dahil olmak üzere sahada objektif, hızlı ve güvenilir yağ kalitesi tespiti

App'li ya da App olmadan ölçümler mümkündür. Kızartma yağı ölçüm programı uygulaması, ölçüm konusunda sizi destekler ve hatasız, dijital dokümantasyon sağlar

Ölçüm doğrudan kızgın yağda yapılabilir

Ölçüm verilerinin takibi: Mevzuat gereklilikleri ve dahili kalite güvence için CSV veri aktarımı veya PDF formatında profesyonel raporlar (imza ve yorum fonksiyonu dahil)

testo Smart App aracılığıyla referans yağı kullanarak sahada bağımsız kalibrasyon*



Bluetooth 5.0
+ App



testo Smart App
ücretsiz indirin



Yeni testo 270 BT kızartma yağı test cihazı, testo Smart App uygulamasına bağlantısı sayesinde kızartma yağı kalitesinin daha kolay, daha hızlı ve daha güvenilir bir şekilde izlenmesini sağlar. Bu yeni versiyon ile kızartma yağınızın TPM değerlerini daha iyi takip edebilir ve ilgili tüm verileri doğrudan mobil cihazınızda görüntüleyip analiz edebilirsiniz.

testo 270 BT, kızartma yağındaki "Toplam Polar Maddelerin" (TPM) oranını güvenilir bir şekilde ölçer ve bunu yüzde olarak görüntüler. Yeni App bağlantısı sayesinde ölçüm sonuçlarınızı akıllı telefonunuza veya tabletinize sorunsuz bir şekilde aktararak hatasız ve dijital dokümantasyon sağlayabilirsiniz. Kızartma yağınızın kalitesini optimize etmek için TPM ölçümlerinize göre anında uyarılar ve öneriler alın. Renkli ekran aydınlatması* yağın durumunu açıkça gösterir: Sağlıklı bir TPM içeriği için yeşil, kritik bir değer için turuncu ve sınır değerler

aşıldığı için kırmızı. Yanlışlıkla yapılan değişiklikleri önlemek için bireysel TPM sınır değerlerini tanımlayın ve önemli cihaz konfigürasyonlarınızı bir PIN ile güvence altına alın.

testo 270 BT aynı zamanda kanıtlanmış özelliklerini de koruyor: Sizi sıcak kızartma yağıyla doğrudan temastan koruyan ergonomik tasarım, sağlam işçilik, akan su altında kolay temizlik (koruma sınıfı IP65) ve kendi kendine kalibrasyon seçeneği*. Yeni testo 270 BT ile kızartma proseslerinizi optimize edin ve yağ tüketiminizi azaltırken yüksek ürün kalitenizi izlemeyi ve korumayı daha da kolaylaştırın.

Teknik bilgi/aksesuarlar

testo 270 BT

Kızartma yağı test cihazı testo 270 BT, Bluetooth'lu, referans yağ, kısa talimatlar, kullanım kılavuzu, eğitim kartı, kalibrasyon protokolü, piller ve çanta

Sipariş no. 0563 2770



testo Smart App

- **VERİMLİ:** Tüm ölçüm sonuçlarının hızlı, hatasız ve eksiksiz belgelenmesi
- **GÜVENİLİR:** Ölçüm değerlerinin belirli periyotlarda hassas izlenebilirlikle saklanması ve pdf formatında profesyonel raporlama
- **SEZGİSEL:** Daha az deneyimli personel için de sezgisel ve kolay kullanım



testo Smart App uygulamasını hemen indirin ve tüm avantajlardan yararlanın!



Kit

Kızartma yağı sıcaklık kiti BT



Sipariş no.

0563 0102

Ölçüm cihazı aksesuarları

testo 270 BT için çanta

testo 270 BT kızartma yağı test cihazının kalibrasyonu ve ayarlanması için referans yağ (1 x 100 ml)

ISO kalibrasyon sertifikası; kalibrasyon noktaları ort. 3 %TPM ve ort. 24 %TPM +50 °C'de

Sipariş no.

0516 7301

0554 2650

0520 0028

Sensör tipi

Testo kızartma yağı sensörü kapasitif (%TPM); PTC (°C)

Ölçüm aralığı	0.0 ... 40.0 %TPM +40 ... +200 °C
Doğruluk ±1 dijital	± 2 %TPM (+40 ... +190 °C)* ±1.5 °C *(tipik, Testo'nun şirket içi referansına göre, 25°C ortam sıcaklığında)
Çözünürlük	0.1 %TPM 0.1 °C

Genel teknik bilgi

Mobil app (Android/iOS)	testo Smart App uygulaması ile veya olmadan kullanılabilir
Uygunluk	HACCP, NSF
Kızartma yağı çalışma sıcaklığı	+40 ... +200 °C
Saklama sıcaklığı	-20 ... +60 °C
Çalışma sıcaklığı	0 ... +50 °C
Boyutlar	50 x 170 x 300 mm
Ağırlık	255 g
Ekran	LCD, 2-satır, ekran aydınlatması (yeşil/turuncu/kırmızı)*, opsiyonel: testo Smart App
Pil tipi	2 AAA pil
Pil ömrü	Bluetooth devre dışı: yakl. 25 saat sürekli çalışma (yaklaşık 500 ölçüme karşılık gelir) Bluetooth aktif: yakl. 20 saat sürekli çalışma (yaklaşık 400 ölçüme karşılık gelir)
Gövde malzemesi	ABS / ABS-PC fiberglas 10%
Tepki süresi	ort. 30 sn.
Koruma sınıfı	IP65
Kalibre edilebilirlik	Referans yağ ile yerinde kalibrasyon TIS ile ISO kalibrasyonu
Alarm fonksiyonu	Üst ve alt TPM limit değeri serbestçe ayarlanabilir (ölçüm kabına bağlı limit değerleri dahil)*, 3 renkli ekran arka aydınlatması (yeşil, turuncu/kırmızı) aracılığıyla görsel alarm, değerler ve aydınlatma ölçüm bitene kadar ekranda yanıp söner (Auto Hold)

*App kaydından sonra ek fonksiyonlar kullanılabilir