

Ortam CO-/CO₂ ölçüm cihazı

testo 315-3 - Avrupa standardı EN 50543'e göre ortam havasında CO ve CO₂'nin paralel ölçümü

Paralel ve doğrudan CO-/CO₂ ölçümü

EN 50543'e göre TÜV testli

Rahat, kolay kullanım

testo 330'a (V2010) ölçüm değerleri aktarılabilir

Sahada veri çıktısı alabilme



°C

%RH

ppm
CO₂

ppm
CO



CO ölçümü için son derece hassas bir elektrokimyasal sensör ve darbeye dayanıklı infrared CO₂ sensörü ile testo 315-3 ölçüm cihazı son teknolojiye sahiptir. Sağlam tasarımı ve isteğe bağlı olarak temin edilebilen TopSafe koruma kılıfı ile dış etkenlere dayanacak şekilde tasarlanmıştır. Hepsi bu kadar da değil. Ölçüm sırasında, görsel ve sesli sinyaller, sınır değerlerin aşılp aşılmadığını derhal size bildirir.

IrDA veya Bluetooth üzerinden kablosuz veri aktarımı sayesinde, ölçüm verilerinizi doğrudan baca gazı analizörü testo 330'a aktarabilir veya yazdırabilirsiniz. Müşterilerinize özel bir hizmet verilir: sonuçlar doğrudan ölçüm yerinde sunulur. Otomatik kapanma işlevi ve Lityum polimer şarj edilebilir pil ile cihazın uzun çalışma süresi sayesinde, gereksiz güç kullanmadan uzun süre kullanılabilirlik garanti edilir.

Teknik bilgi

testo 315-3 Bluetooth'suz

testo 315-3 ortam CO/CO₂ ölçüm cihazı -
Bluetooth'suz, USB adaptör ve kablo ile birlikte

Sipariş no. 0632 3153



testo 315-3 Bluetooth'lu

testo 315-3 CO/CO₂ ölçüm cihazı - Bluetooth'lu, USB
adaptör ve kablo ile birlikte

Sipariş no. 0632 3154

Genel teknik bilgi

Saklama sıcaklığı	-20 ... +60 °C / -4 ... +140 °F
Çalışma sıcaklığı	0 ... +40 °C / +32 ... +104 °F
Çalışma nemi	0 ... 95 %RH
Koruma sınıfı	IP40, EN 60529'a göre
Güç kaynağı	Lityum polimer pil takımı
Batarya ömrü	10 sa ölçüm süresi (+20 °C/+68 °F) /
Batarya şarjı	Şarj cihazı ile cihazda
Arayüz	IrDA arayüz / opsiyonel: Bluetooth
İzin	EN 50543'e göre
EC guideline	2004/108/EC
Boyutlar	190 x 65 x 40 mm
Ağırlık	200 g

Sensör tipi	Ölçüm aralığı	Doğruluk ±1 dijit	Çözünürlük
CO sensörü	0 ... 100 ppm	±3 ppm (0 ... 20 ppm) ±5 ppm (>20 ppm)	0.5 ppm
CO ₂ sensörü	0 ... 10.000 ppm	±300 ppm (0 ... 4.000 ppm) ±8% ölç.değ. (4.000 ... 6.000 ppm) ±500 ppm (6.000 ... 10.000 ppm)	10 ppm
Sıcaklık/nem modülü	+5 ... +95 %RH -10 ... +60 °C	±2.5 %RH (5 ... 95 %RH) ±0.5 °C (±1 dijit)	0.1 %RH 0.1 °C

Aksesuarlar

Aksesuarlar	Sipariş no.
Ölçüm cihazı için aksesuarlar	
Sıcaklık/nem modülü Ø 25 mm, fişli	0636 9725
Kablolu USB adaptör	0554 1105
Taşıma ve Koruma	
Topsafe testo 315-3 koruma kılıfı	0516 0223
Ölçüm cihazının güvenli saklanması için çanta	0516 0191
Yazıcı ve Aksesuarlar	
Kablosuz infrared arayüzle testo hızlı yazıcı IrDA; 1 rulo termal kağıt; 4 AA batarya	0554 0549
Yazıcı için yedek termal kağıt, mürekkep ile	0554 0568
İlave aksesuarlar	
Nem sensörleri için kontrol ve ayar seti (11.3 %RH ve 75.3 %RH)	0554 0660



Topsafe testo 315-3



Sıcaklık/nem modülü Ø 25 mm, fişli



Ölçüm cihazının güvenli saklanması için çanta



Kablosuz infrared arayüzle testo hızlı yazıcı IrDA

