



Soğutucu akışkanlar için elektronik kaçak dedektörü

testo 316-3 – Tüm kaçakları
kolayca tespit edin

4 g/a duyarlılık

Tüm ortak soğutucu akışkanlar için geçerli

Tek bir düğme ile kolay uygulama

Ön ayara gerek kalmadan kullanıma hazır

LED göstergesi ve sesli alarm sayesinde hassas kaçak
tespiti



G/A

Testo 316-3, her profesyonelin soğutma teknolojisi ekipmanları arasında olması gereken, soğutucu akışkanlar için güvenilir bir kaçak dedektörüdür. Yüksek 4 g/a duyarlılığı sayesinde en küçük kaçakları bile tespit eder ve F-gaz yönetmeliğinin yanı sıra SAE J1627 ve EN14624 standartlarını da yerine getirir.

Cihaz karakteristik eğrisinin seçilmesine gerek kalmadan, açıldıktan hemen sonra kullanım için hazırdır. Otomatik sınırlama özelliği sayesinde, testo 316-3 noktasal olarak kaçakları tespit eder.

Teknik bilgi / Aksesuarlar

testo 316-3

testo 316-3, CFC, HFC, HCFC özellikli gazlar için kaçak dedektörü; sensör başlığı, taşıma çantası, kalibrasyon protokolü, batarya ve filtre ile birlikte

Ürün kodu 0563 3163



Teknik veri sensörü

Ölçüm parametresi	g/a
Duyarlılık	4 g/a (0.15 oz/a)

Genel teknik veriler

Algılanabilen soğutucular	R-22, R134a, R-404A, R-410A, R-507, R438A ve tüm CFCs, HFCs, ve HCFCs
Uyumluluk	SAE J1627, EN 14624, EG 2004/108/EG
Çalışma sıcaklığı	-20 ... +50 °C
Çalışma nemi	20 ... 80 %RH
Saklama sıcaklığı	0 ... +50 °C
Batarya tipi	2 x D
Batarya ömrü	Sürekli uygulamada 16 saat
Sensör ömrü	Yaklaşık 80....100 s (ort. 1 yıla karşılık gelir)
Ağırlık	Yaklaşık 500 g (batarya dahil)
Garanti	2 yıl

Ölçüm cihazı için aksesuarlar

Ürün kodu

testo 316-3 için sensör başlığı

0554 2610