

El stroboskobu

**testo 476 - Özellikle yüksek
yoğunlukta ışığı ile etkili**

Dinamik ayar göstergesi sayesinde yüksek ayar hassasiyeti ve stabilitesi

Geliştirilmiş yüksek performanslı xenon flaş lambası ile daha yüksek parlaklık

Hafıza fonksiyonu (kapandığında, son ölçüm değeri kaydedilir)

Frekans aralığında en az 2 saatlik kullanım için güçlü, şarj edilebilir batarya paketi



rpm

Testo 476 yüksek performanslı el stroboskobu, hızlı hareket eden nesnelerin RPM değerlerini ölçer. El stroboskobu testo 476 deviri ve titreşim hareketini ölçer ve kontrol eder. Çok küçük nesnelere veya ulaşılması zor yerlerdeki ölçümleri kolaylaştırır. Makine ve parçalar çalışır haldeyken ölçüm yapılabilir. testo 476 rpm ölçümü için idealdir. Yüksek frekansta hareket eden parçaların incelenmesini ve nitel olarak değerlendirilmesini sağlar. Geliştirilmiş yüksek

performanslı xenon flaş lambası ile daha yüksek parlaklık (yaklaşık 800 lüks). testo 476 hafıza özelliği sayesinde cihaz kapatıldığında ölçüm yaptığı son değeri saklar. Ölçümü yapılacak nesnelerin tetikleme sinyal bağlantısı ile uzun zamanlı kontrolü sağlanır. Tüm frekans aralıklarında en az 2 saatlik kullanım için güçlü, şarj edilebilir batarya paketi vardır.

Teknik bilgi / Aksesuarlar

testo 476

testo 476 RPM ölçüm aleti, Pocket Strobe - el stroboskobu, taşıma çantası, şarj adaptörü ve tetikleme sinyal bağlantısı ile birlikte

Ürün kodu 0563 4760



Sensör tipi

Xenon

Ölçüm aralığı	+30 ... +12500 rpm
Doğruluk ±1 basamak	±0.01% ölç.değ.
Çözünürlük	1 rpm

Genel teknik veriler

Çalışma sıcaklığı	0 ... +40 °C
Boyutlar	240 x 65 x 50 mm
Ağırlık	415 g
Ekran	LCD, 1 satır
Garanti	2 yıl
Ekran:	5 satır LCD ekran
Aydınlatma:	800 Lüks, yaklaşık 20 cm'lik mesafeden
Flaş enerjisi:	maks. 150 mJ
Flaş süresi:	<20 µs
Işık rengi:	6000 ... 6500 K
Çalışma tipi:	Şarj edilebilir batarya
Şarj edilebilir bataryanın şbk. volt:	100 ... 240 V, 50/60 Hz
Batarya tipi:	NiMH şarj edilebilir batarya paketi
Batarya şarj süresi:	maks. 3.5 sa
Tamamen boşaltma koruması:	Var
Aşırı yük koruması:	Var
Damla şarj:	Var
Harici tetikleyici bağlantısı:	0 ... 5 V DTL/TTL uyumlu; 3.5 mm / 1/8
Standart giriş:	Uçukış=7.2 V ayarsız
Gövde malzemesi:	ABS
Çalışma süresi:	1sa 30 ... 12,500 rpm ve 23°C (tipik)
Flaş lambası ömrü:	100 milyon flaş

0981 9934/msp/A/01_2012

Testo LTD. dilediği zaman değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Aksesuarlar

Ürün kodu

Ölçüm cihazı için aksesuarlar

ISO kalibrasyon sertifikası/rpm
optik ve mekanik rpm ölçüm cihazları; kalibrasyon noktaları 500; 1000; 3000 rpm

0520 0012

Testo Elektronik ve Test Ölçüm
Cihazları Dis Ticaret Ltd. STİ.
Fulya Mahallesi Vefa Deresi Sokak
Gayrettepe İş Mrk. C / Blok No:5/1
Daire: 2-3-4-5 Şişli-İstanbul
Tel: +90 212 2 17 01 55
Faks: +90 212 217 02 21
E-mail: infotesto@testo.com.tr
www.testo.com.tr