

Ahşap/malzeme nemi ölçüm cihazı

testo 606 - Cep tipi malzeme nemi ölçümü

Ahşap neminin hassas ölçümü

Yapı malzemelerinde ıslak noktaları bulmak için karakteristik eğriler

Ölçüm değerlerinin rahat okunması için Hold fonksiyonu

Ekran aydınlatması

testo 606-2 ek avantajları:

Çiğlenme noktası hesaplaması ve yaş termometre dahil olmak üzere ortam havasındaki sıcaklık ve nemi ölçümü.



Illustration 1.1

testo 606-1/-2, özellikle kullanışlı ve kullanımı kolay, cep boyutunda bir malzeme nemi ölçüm cihazıdır. Malzeme nemi, kayıtlı malzeme karakteristik eğrileri aracılığıyla ağırlıkça yüzde olarak doğrudan gösterilir. Ahşap nemi ölçümü için kayın, ladin, karaçam, meşe, çam ve akçaağaç için karakteristik eğriler mevcuttur. Yapı malzemelerindeki ıslak noktaları tespit etmek için, eğriler ek olarak çimento şapı, siva, anhidrit şap, çimento harcı, kireç harcı ve tuğla için saklanır.

testo 606-2, malzeme nemine ek olarak hava nemi ve sıcaklığı ölçer. Bu, örneğin kurutma koşullarının sahada hızlı ve güvenilir bir şekilde belirlenmesini sağlar. Klipsli koruyucu başlık, bilek kayışı ve kemer tutucu, testo 606-1/-2'nin güvenli bir şekilde saklanması sağlar.

Teknik bilgi / Aksesuarlar

testo 606-1

testo 606-1 ahşap ve malzeme nemi ölçer, koruyucu başlık, batarya, kemer tutucu ve kalibrasyon protokolü, VDI 4206 sayfa 4'e göre parça odun için TÜV izni

Sipariş no. 0560 6060



testo 606-2

testo 606-2 ahşap ve malzeme nemi ölçer, entegre nem ölçümü ve NTC hava termometresi ile, koruyucu başlık, batarya, kemer tutucu ve kalibrasyon protokolü, VDI 4206 sayfa 4'e göre parça odun için TÜV izni

Sipariş no. 0560 6062



Genel teknik bilgi

Çalışma sıcaklığı	-10 ... +50 °C
Saklama sıcaklığı	-40 ... +70 °C
Boyutlar	119 x 46 x 25 mm (koruyucu başlık dahil)
Batarya tipi	2 AAA mikro batarya
Ölçüm sıklığı	1 sn
Ağırlık	90 g (koruyucu başlık ve piller dahildir)
Koruma sınıfı	IP20

Ölçüm cihazı için aksesuarlar

	Sipariş no.
testo 606-1 için: Yedek elektrotlar (1 çift)	0192 5358
testo 606-2 için: Yedek elektrotlar (1 çift)	0192 5348
Kemer tutucu	0516 4007
testo 606-2 için: ISO kalibrasyon sertifikası nem, kalibrasyon noktaları 11.3 %RH ve 75.3 %RH +25 °C/+77 °F'de; kanal/cihaz başına	0520 0076
testo 606-2: ISO kalibrasyon sertifikası/sıcaklık; sıcaklık datalogger; kalibrasyon noktaları -8°C; 0°C; +40°C kanal/cihaz başına	0520 0181
ISO kalibrasyon sertifikası ahşap nemi	0520 0406

Teknik bilgi testo 606-1/-2

Sensör tipleri	Malzeme nemi (iletkenliğe göre)
Ölçüm aralığı	ağırlıkça %8.8 ila 54.8 kayın, ladin, karaçam, huş, kiraz, ceviz
	ağırlıkça %7.0 ila 47.9 meşe, çam, akçağaç, dişbudak, douglas göknarı, meranti
	ağırlıkça %0.9 ila 22.1 çimento şapı, beton
	ağırlıkça %0.0 ila 11.0 susuz şap
	ağırlıkça %0.7 ila 8.6 çimento harcı
	ağırlıkça %0.6 ila 9.9 kireç harcı, sıva
Doğruluk ±1 dijital	ağırlıkça %0.1 ila 16.5 tuğla
	±1 %
Çözünürlük	0.1
Batarya ömrü	200 sa (ortalama, ekran aydınlatması olmadan)

Teknik bilgi testo 606-2

Sensör tipleri	NTC	Testo nem sensörü, kapasitif
Ölçüm aralığı	-10 ... +50 °C	0 ... 100 %RH
Doğruluk ±1 dijital	±0.5 °C	±2.5 %RH* (5 ... 95 %RH)
Çözünürlük	0.1 °C	0.1 %RH
Batarya ömrü	130 sa (ortalama, ekran aydınlatması olmadan)	

*Lütfen kullanım kılavuzundaki nem için ek doğruluk bilgilerine bakın.