



testo 440

testo 400

Allgemein		
Farb-Grafik-Display	✓	✓ HD-Display
Bedienung	Tasten	SmartTouch
Kamera	–	✓ Rückkamera: 8.0 MP Frontkamera: 5.0 MP
Magnete auf der Rückseite	✓	✓
Integrierter Differenzdrucksensor	–	✓ hochgenau und lageunabhängig
Integrierter Absolutdrucksensor	–	✓
Kompatibel mit dem neuen Testo Sondenportfolio	✓ mit Kabel 1x mit Bluetooth® 1x	✓ mit Kabel 2x mit Bluetooth® 4x
Anschluss für Thermoelement Typ K	✓ 1x	✓ 2x
Intelligentes Kalibrierkonzept für digitale Sonden	✓	✓
Null-Fehler-Anzeige: Justagefunktion an bis zu 6 Messpunkten	–	✓
Support in der Anwendung		
Grafikverlauf	–	✓
Messmenü Differenzdruck	–	✓
Messmenü Differenztemperatur	–	✓
Messdatenmanagement		
Interner Speicher (Anzahl der Messwerte)	✓ (225.000)	✓ (1.000.000)
Kunden- und Messstellenverwaltung	–	✓
PC-Software zur Analyse, Archivierung und Dokumentation der Messdaten	–	✓
Personalisierte Messprotokolle (inkl. eigenem Logo)	–	✓
Integrierte Kamera zur Dokumentation vor Ort	–	✓
Drucken vor Ort	✓	✓
Exportformate	CSV über USB-Schnittstelle	CSV, PDF, JSON über PC Software oder direkt aus Messgerät (Email oder Bluetooth)
Technische Daten		
Energieversorgung	3x AAA	Li-Ionen/Li-Poly-Akku
Abmessung	154 x 65 x 32 mm	210 x 95 x 39 mm
Gewicht	250 g	500 g