



testo 440

testo 400

Généralités		
Écran graphique couleur	✓	✓ Écran HD
Commande	Touches	SmartTouch
Appareil photo	–	✓ Appareil photo arrière : 8.0 MP Appareil photo frontal : 5.0 MP
Aimants au dos	✓	✓
Capteur de pression différentielle intégré	–	✓ très précis et indépendant de la position
Capteur de pression absolue intégré	–	✓
Compatible avec la nouvelle gamme de sondes de Testo	✓ 1 avec fil 1 avec Bluetooth®	✓ 2 avec fil 4 avec Bluetooth®
Raccord pour thermocouples de type K	✓ 1	✓ 2
Concept d'étalonnage intelligent pour sondes numériques	✓	✓
Affichage « zéro erreur » : fonction d'ajustage pour jusqu'à 6 points de mesure	–	✓
Support d'utilisation		
Tracé graphique	–	✓
Menu de mesure pour la pression différentielle	–	✓
Menu de mesure pour la température différentielle	–	✓
Gestion des données de mesure		
Mémoire interne (nombre de valeurs de mesure)	✓ (225 000)	✓ (1 000 000)
Gestion des clients et des lieux de mesure	–	✓
Logiciel PC pour l'analyse, l'archivage et la documentation des données de mesure	–	✓
Protocoles de mesure personnalisés (avec logo personnel)	–	✓
Appareil photo intégré pour la documentation sur site	–	✓
Impression sur site	✓	✓
Formats d'exportation	CSV via l'interface USB	CSV, PDF, JSON via le logiciel PC ou directement depuis l'appareil de mesure (e-mail ou Bluetooth)
Données techniques		
Alimentation en courant	3 piles AAA	Accumulateur Li-ion/Li-po
Dimensions	154 x 65 x 32 mm	210 x 95 x 39 mm
Poids	250 g	500 g