



testo 440



testo 440 dP



SmartTouch

testo 400

Geïntegreerde verschilddruksensor	—	✓	✓ Uiterst nauwkeurig en uit elke positie bedienbaar
Geïntegreerde absolute druksensor	—	—	✓
Kabelsondes	✓ 1x	✓ 1x	✓ 2x
Draadloze bluetooth-sondes	✓ 1x	✓ 1x	✓ 4x
TE type K	✓ 1x	✓ 1x	✓ 2x
Intelligent kalibratieconcept	✓	✓	✓
Nul-fouten-indicatie: justeerfunctie op wel 6 meetpunten	—	—	✓
Meetgegevens management			
Intern geheugen	✓	✓	✓
Klanten- en meetpuntenbeheer	—	—	✓
Gegevens op pc als csv uitlezen (zonder software)	✓	✓	—
PC-software voor analyse, archivering en documentatie van de meetgegevens	—	—	✓
Gepersonaliseerde meetrapporten (incl. eigen logo)	—	—	✓
Geïntegreerde camera voor documentatie op locatie	—	—	✓
Op locatie printen	✓	✓	✓
Exportformaten	CSV via USB-interface	CSV via USB-interface	csv, pdf, json via pc software of direct uit meetinstrument (email of bluetooth)
Opgeslagen meetmenu's			
Debietmeting	✓	✓	✓
Debietmeting volgens EN 12599 (incl. meetonzekerheid) en ASHRAE 111	—	—	✓
Pitotbuis-meting	—	✓ vanaf 15 m/s	✓ vanaf 5 m/s
Uitlaatmeting met trechter	✓	✓	✓
Debietmeting via k-factor (verschilddruk)	—	✓	✓
Turbulentiegraad-meting volgens EN ISO 7730	✓	✓	✓ op 3 hoogtes tegelijkertijd
PMV/PPD meting volgens EN ISO 7730 en ASHRAE 55	—	—	✓
NET-meting volgens DIN 33403	—	—	✓ (volgt)
WBGT-meting in navolging van DIN 33403 en EN ISO 7243	—	—	✓ (volgt)
Logging-modus	✓	✓	✓
Stand-alone configureerbare IAQ datalogger	—	—	✓
Technische gegevens			
Grafisch kleurendisplay	✓	✓	✓ HD-display
Bediening	Toetsen	Toetsen	SmartTouch
Camera	—	—	✓ Camera achterkant: 8,0 MP Frontcamera: 5,0 MP
Voeding	3x AAA	3x AAA	li-ion /li-poly-accu
Afmetingen	154 x 65 x 32 mm	154 x 65 x 32 mm	210 x 95 x 39 mm
Gewicht	250 g	250 g	510 g
Magneten op de achterkant	✓	✓	✓