



**testo 440**



**testo 440 dP**



SmartTouch

**testo 400**

Integrovaný senzor diferenčního tlaku	-	✓	✓ Velmi přesné a nezávislé na poloze
Integrovaný senzor absolutního tlaku	-	-	✓
Kabelové sondy	✓ 1x	✓ 1x	✓ 2x
Bezdrátové Bluetooth sondy	✓ 1x	✓ 1x	✓ 4x
TC typ K	✓ 1x	✓ 1x	✓ 2x
Koncept inteligentní kalibrace	✓	✓	✓
Zobrazení nenulové hodnoty: funkce úprav až do 6 měřících míst	-	-	✓
<b>Správa naměřených údajů</b>			
Vnitřní paměť	✓	✓	✓
Správa zákazníka a bodů měření	-	-	✓
Čtení dat na PC ve formátu CSV (bez SW)	✓	✓	-
PC software pro analýzu, archivaci a dokumentaci měřených údajů	-	-	✓
Personalizované protokoly měření (včetně vlastního loga)	-	-	✓
Integrovaný fotoaparát pro dokumentaci na místě	-	-	✓
Tisk na místě	✓	✓	✓
Výstupní formáty	CSV přes USB rozhraní	CSV přes USB rozhraní	CSV, PDF, JSON přes PC software nebo přímo z měřícího přístroje (e-mail nebo Bluetooth)
<b>Uložená menu měření</b>			
Měření objemového průtoku	✓	✓	✓
Měření objemového průtoku podle EN 12599 (včetně nejistoty měření) a ASHRAE 111	-	-	✓
Měření Pitotovou trubicí	-	✓ Od 15 m/s	✓ Od 5 m/s
Měření na výústkách s trychtýřem	✓	✓	✓
Měření objemového průtoku K faktorem (diferenční tlak)	-	✓	✓
Měření turbulence podle EN ISO 7730	✓	✓	✓ Ve 3 výškách současně
Měření PMV/PPD podle EN ISO 7730 a ASHRAE 55	-	-	✓
NET měření podle DIN 33403	-	-	✓ (Následovat)
Měření WBGT podle DIN 33403 a EN ISO 7243	-	-	✓ (Následovat)
Režim protokolování	✓	✓	✓
Samostatnost, konfigurovatelný IAQ datalogger	-	-	✓
<b>Technické údaje</b>			
Barevný grafický displej	✓	✓	✓ HD displej
Ovládání	Tlačítka	Tlačítka	Dotykový displej
Fotoaparát	-	-	✓ Zadní fotoaparát: 8.0 MP Přední fotoaparát: 5.0 MP
Napájení	3x AAA	3x AAA	Li-ion/Li-poly akumulátor
Rozměry	154 x 65 x 32 mm	154 x 65 x 32 mm	210 x 95 x 39 mm
Hmotnost	250 g	250 g	500 g
Magnety na zadní straně	✓	✓	✓