

Be sure. **testo**



**CAMISETA  
DEL EQUIPO  
GANADOR  
DE REGALO  
CON TU  
COMPRA\*.**



# ÚNETE AL EQUIPO **TESTO.**

La mejor alineación digital Testo de la historia.

[www.testo.com](http://www.testo.com)

# Tecnología de medición digital inteligente y sencilla, con instrumentos totalmente conectados.



Rápidos e inteligentes: los analizadores de refrigeración digitales de Testo para las mediciones de análisis en los sistemas de A/A, refrigeración y bomba de calor.



## testo 570s Set analizador de refrigeración con memoria interna

Set profesional del analizador de refrigeración testo 570s altamente eficiente con 2 sondas inalámbricas de temperatura y 1 testo 552i para medir vacío. Con memoria interna para registros de larga duración y una alta exactitud.

### Set con dos sondas de temperatura y una de vacío inalámbricas

Modelo 0564 5702

### Set dos sondas de temperatura, una de vacío y cuatro mangueras de llenado

Modelo 0564 5703

### Set dos sondas de temperatura, una sonda de vacío y una pinza vatimétrica

Modelo 0564 5704

## testo 557s Set analizador de refrigeración con vacío

Práctico set del analizador de refrigeración testo 557s con 4 vías para mediciones rápidas, precisas en todos los sistemas de refrigeración, aire acondicionado y bombas de calor.

El set incluye 2 sondas inalámbricas de temperatura testo 115i y el testo 552i para la medición de vacío.

Mediciones de recalentamiento y subenfriamiento, prueba de estanqueidad, vacío, entre otras.

Modelo 0564 5571

## testo 550s Set analizador de refrigeración

Set del analizador de refrigeración testo 550s para un mantenimiento e instalación rápida y sencilla. Mediciones de recalentamiento y subenfriamiento, prueba de estanqueidad, vacío (con testo 552i opcional), entre otras.

### Set Básico con sondas con cable

Modelo 0564 5501



### Set Smart con sondas inalámbricas

Modelo 0564 5502



## testo 552 Vacuómetro digital con Bluetooth®

Vacuómetro con Bluetooth ideal para la evacuación de instalaciones de refrigeración y bombas de calor.

Modelo 0560 5522

App testo Smart de descarga gratuita



## testo 552i Vacuómetro digital para smartphone

Vacuómetro con Bluetooth ideal para medir el vacío de forma rápida, fácil, y sin pérdida de refrigerante. Manejo mediante la App testo Smart para mediciones a distancia y determinar el vacío mediante una representación gráfica.

Modelo 0564 2552



¡Compatible con testo 550i, testo 550s Y testo 557s!

App testo Smart de descarga gratuita



# ¡DALE AL PLAY Y LISTO!

## La nueva bomba de vacío automática testo 565i.

Imagina que simplemente das las instrucciones y tu herramienta hace el trabajo por sí sola. ¿Suena como un sueño del futuro? No con Testo y la nueva bomba de vacío automática testo 565i. A diferencia de las bombas de vacío convencionales, basta con introducir el valor objetivo de vacío y la bomba detiene automáticamente la evacuación en el momento adecuado y realiza inmediatamente después la prueba de estanqueidad. Al final, el cliente sólo tiene que evaluar los datos. Y esto también se ejecuta casi automáticamente a través de la testo Smart App.

- ▶ **Proceso de evacuación totalmente automático** y test de estanqueidad integrado
- ▶ **Compatible** con todos los refrigerantes
- ▶ **Una app para todo:** configuración de la medición, monitorización y gestión de datos con la App testo Smart
- ▶ **Fácil llenado de aceite y mirilla** para comprobar el nivel
- ▶ **Válvula antiretorno** para prevenir pérdida de vacío en caso de fallo en la corriente eléctrica

### Bomba testo 7 CFM

Modelo 0564 5652

### Set de bomba testo 7 CFM y vacuómetro testo 552i

Modelo 250564 5652

### Bomba testo 10 CFM

Modelo 0564 5653

### Set de bomba testo 10 CFM y vacuómetro testo 552i

Modelo 250564 5653



## SIMPLEMENTE INTELIGENTE. SIMPLEMENTE ÚNICA.

### Una App, todas las aplicaciones.

La App testo Smart reúne todo para hacer las tareas aún más inteligentes y rápidas: conectividad de extremo a extremo, mediciones inalámbricas y todos los datos de un vistazo.



- ▶ **Simplemente fácil:** emparejamiento Bluetooth automático y configuración sencilla.
- ▶ **Simplemente eficiente:** todos los valores medidos centralmente en un solo lugar, de un vistazo.
- ▶ **Simplemente flexible:** función de segunda pantalla en tableta o teléfono inteligente.
- ▶ **Justo a tiempo:** Control de la medida (control remoto) y seguimiento de los datos de medida en directo.
- ▶ **Simplemente inteligente:** creación y envío sencillos del informe de medición.



App testo Smart de descarga gratuita



# Carga completamente automática de sistemas de refrigeración.

Equipo para la optimización de carga de refrigerante testo 560i con válvula inteligente.

- ▶ **Carga del refrigerante totalmente automática** gracias a la válvula inteligente.
- ▶ **Conectado automáticamente a través de Bluetooth** con analizadores de refrigeración Testo y testo Smart App.
- ▶ **Todos los valores de medición de la curva de carga** de un vistazo.

**Báscula**  
Modelo 0564 1560

**Báscula + Válvula**  
Modelo 0564 2560



App testo Smart de descarga gratuita



## testo 316-3 Detector de fugas

Detector electrónico de fugas para refrigerantes CFC, HCFC, HFC y HFO incl. cabezal de sensor, maletín, pilas, filtro y protocolo de calibración.

Pide información sobre la calibración de detectores Testo y otras marcas.



Modelo 0563 3163

¡Incluye protocolo de calibración!

## testo 830-T1 Termómetro por infrarrojos con un puntero láser

Termómetro con señalización de la marca de medición por puntero láser, óptica 10:1, valores límite ajustables, función de alarma, incl. pilas y protocolo de calibración.



Modelo 0560 8311

## testo 770-3 Pinza vatimétrica con medición del verdadero valor eficaz TRMS

Pinza amperimétrica con CA/CC automático para corriente y tensión, Bluetooth, incluye pilas y 1 juego de cables de medición.

Modelo 0590 7703



App testo Smart de descarga gratuita



Instrumentos Testo, S.A.  
Zona Industrial, C/ B, nº 2  
08348 Cabriels (Barcelona)  
Tel: 937 539 520  
Fax: 937 539 526  
E-Mail: info@testo.es

Síganos en:



[www.testo.com](http://www.testo.com)